

SCHNEIDER MODUL SPACELOGIC AO-V-8 8 IESIRI ANALOGICE IN TENSIUNE

Rezistenta la foc: UL94V0-5VB
latime: 90 mm
certificari produs: ICES-003
FCC partea 15 clasa B
UE
RCM
greutate neta: 156 g
Tip produs sau componenta: Modul I/O
nume scurt al dispozitivului: AO-8-V
inaltime: 114 mm
temperatura ambietala pentru depozitare: -20…70 °C
adancime: 64 mm
temperatura ambientala de functionare: 0…50 °C
grad de protectie IP: IP20
Power consumption in W: 0,7 W
Umiditate relativa: 0…95 % fara condensare
numar de iesiri: 8 analog output
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.c.
nume produs: I/O Modules
marca de produs: Schneider Electric
Gama: EcoStruxure Building Operation
suport de montare: Sina DIN
Perete
conexiune electrica: Baz? cu conector deconectabil
tip de control: Fara
tip de intrare analogica: Tensiune configurabil? 0...10 V input voltage
Compatibilitate gama: EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 terminal base

standarde: UL 864
UL 916
FCC CFR47 part 15
Material: ABS + PC
Pret: 2.360,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-spacelogic-ao-v-8-8-iesiri-analogice-in-tensiune