

SCHNEIDER MODUL TM3, 8 INTRARI TEMPERATURA

gama de produse: Modicon TM3
Tip produs sau componenta: Modul de intrare analogic
Compatibilitate gama: Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
numarul intrarii analogice: 8
tip de intrare analogica: termocuplu - 200...1000 °C cu termocuplu J
termocuplu - 200...1300 °C cu termocuplu K
termocuplu 0...1760 °C cu termocuplu R
termocuplu 0...1760 °C cu termocuplu S
termocuplu 0...1820 °C cu termocuplu B
termocuplu - 200...400 °C cu termocuplu T
termocuplu - 200...1300 °C cu termocuplu N
termocuplu - 200...800 °C cu termocuplu E
termocuplu 0...2315 °C cu termocuplu C
NTC 10k termistor -90...150 °C
PTC termistor 100...10000 Ohm
termocuplu - 200...1000 °C
rezolutie de intrare analogica: 16 biti
15 bi?i + semn
impedanta de intrare: >= 1 M? termocuplu
>= 1 M? senzor de temperatur?
>= 1 M? termistor
valoarea LSB: 0,1 °C termocuplu
0,1 °C cu NTC
1 Ohm cu PTC/NTC

timp de conversie: 100 ms + 100 ms per channel + 1 controller cycle time
perioada de esantionare: 100 ms
eroare absoluta a preciziei: +/- 0.2 % din scal? at 25 °C for termocuplu C 0...2315 °C
+/- 6 °C at 25 °C for thermocouple R, S 0...200 °C
+/- 0.2 % din scal? at 25 °C for thermocouple R, S 200...1760 °C
+/- 0.2 % din scal? at 25 °C for termocuplu B 300...1820 °C
+/- 0.4 % din scal? at 25 °C for termocuplu K - 200...0 °C
+/- 0.2 % din scal? at 25 °C for termocuplu K 0...1300 °C
+/- 0.4 % din scal? at 25 °C for termocuplu J - 200...0 °C
+/- 0.2 % din scal? at 25 °C for termocuplu J 0...1000 °C
+/- 0.4 % din scal? at 25 °C for termocuplu E - 200...0 °C
+/- 0.2 % din scal? at 25 °C for termocuplu E 0...800 °C
+/- 0.4 % din scal? at 25 °C for termocuplu T - 200...0 °C
+/- 0.2 % din scal? at 25 °C for termocuplu T 0...400 °C
+/- 0.4 % din scal? at 25 °C for termocuplu N - 200...0 °C
+/- 0.2 % din scal? at 25 °C for termocuplu N 0...1300 °C
Abatere temperatura: +/- 0.01 %FS/°C
precizie de repetare: +/-0.5 %FS
neliniaritate: +/- 0.2 %FS
diafonie: <= 1 LSB
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.c.
limite tensiune de alimentare: 20,4…28,8 V
tip de cablu: Cablu ecranat cu perechi torsadate consum de curent: 30 mA la 24 V c.c. via alimentare extern?
45 mA la 5 V c.c. via bus connector
40 mA la 5 V c.c. via bus connector
semnalizare locala: 1 LED (verde) for PWR
conexiune electrica: 10 x 1.5 mm² cutie de borne cu suruburi amovibila with pitch 3.81 mm adjustment pentru intr?ri ?i alimentare
10 x 1.5 mm² cutie de borne cu suruburi amovibila with pitch 3.81 mm adjustment pentru intr?ri
izolatie: Between input and supply la 1500 V c.a.
Intre intrare ?i logica intern? la 500 V c.a.
marcaj: CE
incercare la supratensiuni tranzitorii: 1 kV sursa de alimentare mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
0,5 kV sursa de alimentare mod diferen?ial conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV intrare mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
suport de montare: Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
plac? sau panou cu kit de fixare
inaltime: 90 mm
adancime: 70 mm
latime: 23,6 mm
greutate neta: 0,11 kg
standarde: IEC 61131-2
certificari produs: UE
UKCA
RCM
EAC
cULus
cULus HazLoc
rezistenta la descarcari electrostatice: 8 kV in aer conformitate cu IEC 61000-4-2
4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3

rezistenta la campuri magnetice: 30 A/m conformitate cu IEC 61000-4-8
rezistenta la tranzienti rapizi: 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (I/O)
rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa: 10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-6
3 V frecven?? fix? (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specifica?ie marin? (LR, ABS, DNV, GL)
emisie electromagnetica: Emisii radiate - test level: 40 dB?V/m QP clasa A 10 m) la 30…230 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dB?V/m QP clasa A 10 m) la 230…1000 MHz conformitate cu IEC 55011
imunitate la microintreruperi: 10 ms
temperatura ambientala de utilizare: -10…55 °C instalare orizontal?
-10…35 °C instalare vertical?
temperatura ambietala pentru depozitare: -25…70 °C
umiditate relativa: 10…95 %, f?r? condensare (in func?iune)
10…95 %, f?r? condensare (in depozitare)
grad de protectie IP: IP20
Grad de poluare: 2
altitudine de functionare: 0...2000 m
altitudinea de depozitare: 0…3000 m
rezistenta la vibratii: 3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
3 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN
rezistenta la socuri: 15 gn pentru 11 ms
Pret: 1.299,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-tm3-8-intrari-temperatura