



SCHNEIDER MODUL COMBINATIE INTR RTD SI DIGITALE

Rezistenta la foc: UL94V0-5VB

latime: 30 mm

certificari produs: ICES-003

FCC partea 15 clasa B

UE

RCM

puterea consumata maxima in VA: 1,6 W

greutate neta: 146 g

Tip produs sau componenta: Modul I/O

nume scurt al dispozitivului: RTD-DI-16

inaltime: 114 mm

temperatura ambietala pentru depozitare: -20...70 °C

adancime: 64 mm

temperatura ambientala de functionare: 0...50 °C

grad de protectie IP: IP20

tipul intrarii/iesirii: digital input

Umiditate relativa: 0...95 % fara condensare

nume produs: I/O Modules

marca de produs: Schneider Electric

Gama: EcoStruxure Building Operation

frecventa de comutare: 25 Hz

numar intrare discreta: 16

suport de montare: Perete

Sina DIN

conexiune electrica: Baz? cu conector deconectabil

tip de control: Fara

tensiune de intrare discreta: 24 V

semnalizare locala: LED (verde/rosu) pentru high signal level

LED (verde/rosu) pentru low signal level

Compatibilitate gama: EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 terminal base

standarde: UL 864

UL 916

FCC CFR 47 part 15

Material: ABS + PC

Pret: 4.201,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-combinatie-intr-rtd-si-digitale>