

SCHNEIDER CONVERTOR ANALOGIC - 0 - 50 V - PENTRU ZELIO ANALOG

gama de produse: Harmony Analog
Tip produs sau componenta: Convertor de tensiune/curent
tip de intrare analogica: Tensiune 0...300 V c.a./c.c. 50/60 Hz
Tensiune 0...50 V c.a./c.c. 50/60 Hz
Tensiune 0...500 V c.a./c.c. 50/60 Hz
tip iesire analogica: Curent 0...20 mA <= 500 Ohm switchable
Curent 4...20 mA <= 500 Ohm switchable
Tensiune 0...10 V >= 100 kOhm switchable
tip de protectie: Protectie la scurtcircuit pe iesire
Protectie la iesire pentru polaritate inversa
Protectie la supratensiune la iesire (+/- 30 V)
abnormal analogue output voltage: -15...0 V no input or input wire broken
abnormal analogue output current: -30…0 mA 0...20 mA no input or input wire broken
4…30 mA 4...20 mA no input or input wire broken
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.c. +/- 20 %, izolat
consum de curent: <= 70 mA pentru voltage output
<= 90 mA pentru curent de ie?ire
semnalizare locala: LED (verde) for alimentat
cuplu de strangere: 0,6…1,1 N.m
marcaj: CE
incercare la supratensiuni tranzitorii: 0,5 kV in timpul 1.2/50 µs conformitate cu IEC 61000-4-5
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 2 kV
mod de fixare: Cu surub (placa de montare)
Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
fiabilitate securitate date: MTTFd = 21.6 years
B10d = 20000
greutate neta: 0,15 kg

standarde: IEC 60584-1
IEC 60947-1
certificari produs: UL
GL
CSA
rezistenta la foc: 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
850 °C conformitate cu UL
rezistenta la socuri: 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 10…100 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la descarcari electrostatice: 6 kV (in contact) conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
8 kV (in aer) conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
rezistenta la tranzienti rapizi: 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (on input-output)
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (on power supply)
perturbatie radiata/condusa: CISPR11
CISPR22 grup 1 - clasa B
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de utilizare: 0…50 °C mounting side by side
0…60 °C 2 cm spacing
grad de poluare: 2 conformitate cu SR EN 60664-1
Pret: 897,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/convertor-analogic-0-50-v-pentru-zelio-analog