



SCHNEIDER INTERFET ANALOGIC - 100 - 100 °C/148 - 212 °F - PT. SONDA UNIVERSAL PT100

gama de produse: Harmony Analog

Tip produs sau componenta: Convertor pentru sonde Universal Pt100

tip de intrare analogica: Senzor de temperatur? - 100...100 °C/- 148...212 °F Pt 100 2, 3 or 4 wires

tip iesire analogica: Curent 0...20 mA \leq 500 Ohm

Curent 4...20 mA \leq 500 Ohm

Tensiune 0...10 V \geq 100 kOhm

tip de protectie: Protectie la iesire pentru polaritate inversa

Protectie la supratensiune la iesire (+/- 30 V)

Protectie la sursa de energie electrica pentru polaritate inversa

Protectie la scurtcircuit pe iesire

abnormal analogue output voltage: -15...-11 V cand no input or input wire broken

11...15 V cand no input or input wire broken

abnormal analogue output current: -30...0 mA cand no input or input wire broken

22...30 mA cand no input or input wire broken

[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V DC non isolated +/- 20 %

consum de curent: \leq 40 mA pentru voltage output

\leq 60 mA pentru curent de ie?ire

semnalizare locala: LED (verde) for alimentat

eroare de masurare: +/- 0.5 % din scala complet? (3 or 4 wires) la 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)

+/- 1 % of full scale (2 fire) la 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)

precizie de repetare: +/- 0.2 % full scale la 20 °C

+/- 0.6 % full scale la 60 °C

coeficient de temperatura: 150 ppm/°C

rezistenta maxima a cablajului: 0,2 Ohm intrare pt. conectare 2 fire

capacitate conexiune de prindere: 1 x 2,5 mm²
2 x 1,5 mm²
cuplu de strangere: 0,6...1,1 N.m
marcaj: CE
incercare la supratensiuni tranzitorii: 0,5 kV in timpul 1.2/50 μs conformitate cu IEC 61000-4-5
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 2000 V
mod de fixare: Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
Fix (placa de montare)
fiabilitate securitate date: MTTFd = 32.9 years
B10d = 30437
greutate neta: 0,12 kg
compatibilitate electromagnetica: Descarcare electrostatica - test level: 6 kV nivel 3 (descarcare pe contact)
conforming to IEC 61000-4-2
Descarcare electrostatica - test level: 9 kV nivel 3 (descarcare in aer) conforming to IEC 61000-4-2
standarde: DIN 43760
IEC 60751
IEC 60584-1
IEC 60947-1
certificari produs: GL
CSA
UL
grad de protectie IP: IP20 (cutie de borne)
IP50 (carcasa?)
rezistenta la foc: 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
850 °C conformitate cu UL
rezistenta la socuri: 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 10...100 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la tranzienti rapizi: 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (on input-output)
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (on power supply)
perturbatie radiata/condusa: CISPR11
CISPR22 grup 1 - clasa B
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C
temperatura ambietala de utilizare: 0...50 °C mounting side by side
0...60 °C 2 cm spacing
grad de poluare: 2 conformitate cu SR EN 60664-1
Pret: 651,99 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interfet-analogic-100-100-degc-148-212-degf-pt-sonda-universal-pt100>