



SCHNEIDER TRADUCTOR DE PRESIUNE DIFERENTIALA/VITEZA A AERULUI DIN SERIA EP, MONTARE PE PANOU, 0-10 IN. WC/0-2500 PA

gama de produse: TAC

Tip produs sau componenta: Senzor de presiune

Model senzor: EPP302

Tip de masurare: Presiune diferentiala

aplicatie a dispozitivului: Monitorizarea presiunii in conducte

Monitorizarea filtrelor

Monitorizarea ventilatoarelor

Controlul VAV

Monitorizarea vitezei aerului

Presiune de spargere a conductei: 5 psid (34.5 kPa)

certificari produs: UE

Fluid controlat: Aer

Gaz

Dimensiune racord: 6 mm (0.24")

Tip racord: Tata

grad de protectie IP: IP65

locatie: Camera instalatiei

suport de montare: Panou

adancime: 42 mm

inaltime: 112 mm

Diametru sonda: 7 mm

Lungime sonda: 188 mm

greutate neta: 0,125 kg

latime: 88 mm

Abatere masurare presiune: Mai putin de 0,5 %.

Domeniu masurare presiune: 0...1" W.C. (0...250 Pa)

0...2.5" W.C. (0...500 Pa)
0...5" W.C. (0...1000 Pa)
0...10" W.C. (0...2500 Pa)
temperatura ambientală de funcționare: -20...60 °C
Tehnică de conectare: 3 fire
Standarde: EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
EN 61326-1
EN 61326-2-1
Certificat calibrare: Niciunul
Semnalizare locală: LED roșu/verde/albastru
[Us] tensiune de alimentare nominală: 12...30 V c.c.
24 V c.a.
mod de montare: Ecran/panou
Tip ieșire: Analogic 3 fire 4...20 mA
Analogic 0...5 V c.c.
Analogic 0...10 V c.c.
Precizie: +/- 1 % FS
Material: Termoplastice ABS: cofret
Alama: racord
Conexiune electrică: - AWG 22
Tip afișaj: LCD
Pret: 1.199,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/traductor-de-presiune-diferentiala-viteza-a-aerului-din-seria-ep-montare-pe-panou-0-10-in-wc-0-2500-pa>