

SCHNEIDER EASYLOGIC, SENZOR PRESIUNE LICHIDE 0-250 KPA, PRESIUNE MAXIMA 500 KPA

gama de produse: EasyLogic
Tip produs sau componenta: Senzor de presiune
Tip de masurare: Presiune diferentiala
aplicatie a dispozitivului: Monitorizarea sistemului de conducte HVAC
Tip iesire analogica: 0...10 V DC
4...20 mA
certificari produs: UE
EMC
Fluid controlat: Apa
Gaz neutru
Dimensiune racord: G 1/4"
Tip racord: Tata
grad de protectie IP: IP65
locatie: Camera instalatiei
suport de montare: Teava
inaltime: 120 mm
greutate neta: 290 g
latime: 27 mm
Curent de functionare: 15 mA max
Precizie masurare presiune: +/- 1 % FS
Domeniu masurare presiune: 0...36 psi (0...2.5 bar)
temperatura ambientala de functionare: -20…85 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…105 °C
Tehnica de conectare: 4 fire
Certificat calibrare: Niciunul
Umiditate relativa: 0…95 % RH, fara condensare

Umiditate relativa de depozitare: 0…95 % RH, fara condensare
Tip senzor: Ceramic Al2O3
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.a. +/- 10 %
12...30 V c.c.
mod de montare: Teava
Tip iesire: Analogic 4 fire
Material: Otel inoxidabil: racord
Precizie: +/- 1 % FS
Tip afisaj: Fara afisaj
Pret: 1.091,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/easylogic-senzor-presiune-lichide-0-250-kpa-presiune-maxima-500-kpa