



SCHNEIDER EASYLOGIC, SENZOR PRESIUNE LICHIDE 0-250 KPA, PRESIUNE MAXIMA 500 KPA

gama de produse: EasyLogic

Tip produs sau componenta: Senzor de presiune

Tip de masurare: Presiune diferentiala

aplicatie a dispozitivului: Monitorizarea sistemului de conducte HVAC

Tip iesire analogica: 0...10 V DC

4...20 mA

certificari produs: UE

EMC

Fluid controlat: Apa

Gaz neutru

Dimensiune racord: G 1/4"

Tip racord: Tata

grad de protectie IP: IP65

locatie: Camera instalatiei

suport de montare: Teava

inaltime: 120 mm

greutate neta: 290 g

latime: 27 mm

Curent de functionare: 15 mA max

Precizie masurare presiune: +/- 1 % FS

Domeniu masurare presiune: 0...36 psi (0...2.5 bar)

temperatura ambientala de functionare: -20...85 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...105 °C

Tehnica de conectare: 4 fire

Certificat calibrare: Niciunul

Umiditate relativa: 0...95 % RH, fara condensare

Umiditate relativa de depozitare: 0...95 % RH, fara condensare

Tip senzor: Ceramic Al₂O₃

[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.a. +/- 10 %

12...30 V c.c.

mod de montare: Teava

Tip iesire: Analogic 4 fire

Material: Otel inoxidabil: racord

Precizie: +/- 1 % FS

Tip afisaj: Fara afisaj

Pret: 1.082,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/easylogic-senzor-presiune-lichide-0-250-kpa-presiune-maxima-500-kpa>