



## **SCHNEIDER TRADUCTOR DE PRESIUNE DIFERENTIALA/VITEZA A AERULUI SERIA EP, MONTARE PE PANOU, 0-10 IN. WC/0-2500 PA, LCD**

gama de produse: TAC

Tip produs sau componenta: Senzor de presiune

Model senzor: EPP302LCD

Tip de masurare: Presiune diferentiala

aplicatie a dispozitivului: Monitorizarea presiunii in conducte

Monitorizarea filtrelor

Monitorizarea ventilatoarelor

Controlul VAV

Monitorizarea vitezei aerului

Presiune de spargere a conductei: 5 psid (34.5 kPa)

certificari produs: UE

Fluid controlat: Aer

Gaz

dimensiune afisaj: 17 x 28 mm

Dimensiune racord: 6 mm (0.24")

Tip racord: Tata

grad de protectie IP: IP65

locatie: Camera instalatiei

suport de montare: Panou

adancime: 42 mm

inaltime: 112 mm

Diametru sonda: 7 mm

Lungime sonda: 188 mm

greutate neta: 0,125 kg

latime: 88 mm

Abatere masurare presiune: Mai putin de 0,5 %.

Domeniu masurare presiune: 0...1" W.C. (0...250 Pa)

0...2.5" W.C. (0...500 Pa)

0...5" W.C. (0...1000 Pa)

0...10" W.C. (0...2500 Pa)

temperatura ambientala de functionare: -20...60 °C

Tehnica de conectare: 3 fire

Standarde: EN 61000-6-3

EN 61000-6-1

EN 61326-1

EN 61326-2-1

Certificat calibrare: Niciunul

Semnalizare locala: LED rosu/verde/albastru

[Us] tensiune de alimentare nominala: 12...30 V c.c.

24 V c.a.

mod de montare: Ecran/panou

Tip iesire: Analogic 3 fire 4...20 mA

Analogic 0...5 V c.c.

Analogic 0...10 V c.c.

Precizie: +/- 1 % FS

Material: Termoplastic ABS: cofret

Alama: racord

Conexiune electrica: - AWG 22

Tip afisaj: LCD

Pret: 1.491,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/traductor-de-presiune-diferentiala-viteza-a-aerului-seria-ep-montare-pe-panou-0-10-in-wc-0-2500-pa-lcd>