

SCHNEIDER TRADUCTOR DE PRESIUNE DIFERENTIALA/VITEZA A AERULUI SERIA EP, MONTARE PE PANOU, 0-10 IN. WC/0-2500 PA, LCD

gama de produse: TAC
Tip produs sau componenta: Senzor de presiune
Model senzor: EPP302LCD
Tip de masurare: Presiune diferentiala
aplicatie a dispozitivului: Monitorizarea presiunii in conducte
Monitorizarea filtrelor
Monitorizarea ventilatoarelor
Controlul VAV
Monitorizarea vitezei aerului
Presiune de spargere a conductei: 5 psid (34.5 kPa)
certificari produs: UE
Fluid controlat: Aer
Gaz
dimensiune afisaj: 17 x 28 mm
Dimensiune racord: 6 mm (0.24")
Tip racord: Tata
grad de protectie IP: IP65
locatie: Camera instalatiei
suport de montare: Panou
adancime: 42 mm
inaltime: 112 mm
Diametru sonda: 7 mm
Lungime sonda: 188 mm
greutate neta: 0,125 kg
latime: 88 mm
Abatere masurare presiune: Mai putin de 0,5 %.

Domeniu masurare presiune: 0...1" W.C. (0...250 Pa)
0...2.5" W.C. (0...500 Pa)
0...5" W.C. (0...1000 Pa)
0...10" W.C. (0...2500 Pa)
temperatura ambientala de functionare: -20…60 °C
Tehnica de conectare: 3 fire
Standarde: EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
EN 61326-1
EN 61326-2-1
Certificat calibrare: Niciunul
Semnalizare locala: LED rosu/verde/albastru
[Us] tensiune de alimentare nominala: 12...30 V c.c.
24 V c.a.
mod de montare: Ecran/panou
Tip iesire: Analogic 3 fire 4...20 mA
Analogic 0...5 V c.c.
Analogic 0...10 V c.c.
Precizie: +/- 1 % FS
Material: Termoplastic ABS: cofret
Alama: racord
Conexiune electrica: - AWG 22
Tip afisaj: LCD
Pret: 1.504,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/traductor-de-presiune-diferentiala-viteza-a-aerului-seria-ep-montare-pe-panou-0-10-in-wc-0-2500-pa-lcd