



### SCHNEIDER ACTI9 INTRERUPTOR ISW, 4P, 63 A, 415 V

Gama: Acti 9

nume produs: Acti9 iSW

Tip produs sau componenta: Separator de sarcin?

nume scurt al dispozitivului: iSW

aplicatie a dispozitivului: Control  
Isolation

descriere poli: 4P

categorie de utilizare: AC-22A

adecvare pentru izolatie: Da

[Ie] curent nominal de utilizare: 63 A la 415 V c.a. 50/60 Hz

[Ue] tensiune nominala de functionare: 415 V c.a. 50/60 Hz

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 5 kA doar separator de sarcin?

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 1260 A

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a. 50/60 Hz

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV

tip de control: Comutare

semnalizare locala: Indicatie ON/OFF

indicator de pozitie contact: Da

mod de montare: Fix

suport de montare: Sina DIN

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Sus sau jos da

Numar de pasi de 9mm pe rand: 8

inaltime: 85 mm

latime: 72 mm

adancime: 73 mm

culoare: Alb

durabilitate mecanica: 20000 cic

durabilitate electrica: 15000 cic  
conexiuni - borne: Borne tip tunel (sus sau jos) -  $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$  - rigid  
Borne tip tunel (sus sau jos) -  $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$  - flexibil  
Borne tip tunel (sus sau jos) -  $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$  - flexibil cu pin  
lungime de dezizolare conductor: 14 mm  
cuplu de strangere: 3,5 N.m  
standarde: SR EN 60947-3  
SR EN 60947-3  
grad de protectie IP: IP20  
grad de poluare: 3  
tropicalizare: 2  
umiditate relativa: 95 % la 55 °C  
temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C  
Pret: 216,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/acti9-intreruptor-isw-4p-63-a-415-v>