

SCHNEIDER COMUTATOR VOLTMETRIC CU CAME - 3L SI 3L-N - 45° - 12 A - MONTARE CU SURUBURI

gama de produse: Harmony K
Tip produs sau componenta: Comutator cu came complet
nume componenta: K1
[Ith] curent termic conven?ional in aer liber: 12 A
locul de montare: Fata
mod de fixare: Fixare multipla
tipul capului comutatorului cu came: Cu plac? frontal? 45 x 45 mm
tip de operator: Negru maner, lungime = 35 mm
blocare cu lacat pentru maner rotativ: Fara
prezentarea legendei: Cu metalic legenda, 0 - L1N - L2N - L3N - L1L2 - L2L3 - L3L1 negru marcaj
functie de comutare cam: Comutator voltmetru
revenire: Fara
Tip de masurare: Intre 3 faze siintre fiecare din cele 3 faze si neutru
pozitie decuplata: Cu pozitie Oprit
pozitii de comutare: Stanga: 0° - 315° - 270° - 225°
Dreapta: 0° - 45° - 90° - 135°
grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529
unghi de comutatie: 45 °
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Ithe] curent termic conventional in incinta: 10 A
putere nominala de functionare in W: 10500 W AC-21, 500...660 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 faz? conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3

1500 W AC-3, 690 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 faz? conformitate cu IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
curent nominal [Ie]: 1,8 A la 690 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2,8 A la 500 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2,8 A la 690 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
3,3 A la 400 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
3,8 A la 500 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4,6 A la 230 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4,8 A la 400 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
5,6 A la 230 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1 A la 500 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
2 A la 400 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
3 A la 230 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
durabilitate electrica: 1000000 cic AC-15
1000000 cic AC-21
500000 cic AC-23
500000 cic AC-3
viteza maxima de functionare: 2,5 cic/mn AC-21
2,5 cic/mn AC-23
2,5 cic/mn AC-3
8,333 cic/mn AC-15
curent de scurtcircuit: 10000 A
protectie la scurtcircuit: 16 A cartu? fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV in func?ia de izola?ie
6 kV conformitate cu IEC 947-1
operare contacte: Decuplare lenta
deschidere pozitiva: Cu
conexiune electrica: Terminale captive cu ?urub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
Terminale captive cu ?urub solid, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm²
durabilitate mecanica: 1000000 cic
CAD latime globala: 45 mm
CAD inaltime globala: 45 mm
CAD adancime globala: 97 mm
greutate neta: 0,17 kg
standarde: SR EN 60947-3 pentru circuit de alimentare
SR EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda
CENELEC EN 50013
certificari produs: CSA 240 V 1 CP 1 faz?
CSA 240 V 3 CP 3 faze 2 -pol(i)
UL 240 V 1 CP 3 faze
UL 240 V 0,33 CP 1 faz? 2 -pol(i)
tratament protector: TC
temperatura ambientala de functionare: -25…55 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
rezistenta la socuri: 30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
rezistenta la vibratii: 5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 536
Clasa II conforming to NF C 20-030
Pret: 133,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/comutator-voltmetric-cu-came-3l-si-3l-n-45deg-12-a-montare-cu-suruburi