

SCHNEIDER CAP BUTON DUBLU ILUMINAT,V-R,'I, O'

gama de produse: Harmony XB4
Tip produs sau componenta: Cap pentru buton cu cap dublu iluminat
Compatibilitate produs: LED integral
nume scurt al dispozitivului: ZB4
material rama: Metal cromat
tip cap: Standard
diametrul de montaj: 22 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 1
forma a capului unitatii de semnalizare: Dreptunghiular
tip de operator: revenire cu arc
profil operator: 1 buton incastrat - 1 buton aparent - 1 lamp? pilot pe centru
descriere operatori: Verde "I" - ro?u "O"
CAD latime globala: 30 mm
CAD inaltime globala: 50 mm
CAD adancime globala: 30 mm
greutate neta: 0,056 kg
rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
culoare marcaj: Scris alb cu eticheta verde, ro?ie sau neagr?
Scris negru pe eticheta alb?
profil utilizator: Verde Incastrat, I (alb)
Rosu proiectare, O (alb)
durabilitate mecanica: 1000000 cic
cod compozitie electrica: M1 pentru M2 pentru M6 pentru M10 pentru prezentare dispozitiv: Basic sub-assemblies
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C

clasa de protectie la electrocutare: Clasa I conforming to IEC 61140
grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP69K
IP69 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA: NEMA 13
NEMA 4X
grad de protectie IK: IK06 conforming to IEC 50102
standarde: IEC 60947-5-5
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-4
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
certificari produs: CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
listat de UL
DNV
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 81,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cap-buton-dublu-iluminat-v-r-i-o