



## SCHNEIDER ACTI9 IACT, CONTACT COMANDA SI AUXILIAR 24V DC 1 NO CU INTERFATA TI24 PLC

Gama: Acti 9

Tip produs sau componenta: Control and indication auxiliary

nume scurt al dispozitivului: iACT24

compozitie contacte de semnalizare: 1 NO

tensiune circuit de semnalizare: 24 V c.c. - 20...20 % 0.002...0.1 A

tensiune circuit de comanda: 230 V c.a. 50/60 Hz comand? me?tinut? >= 200 ms

24 V c.c. falling edge

24 V c.c. rising edge

tip de control: Control de la distanta

[Us] tensiune de alimentare nominala: 230 V c.a. la 50/60 Hz

mod de montare: Fix, in partea stanga a CT

suport de montare: Sina DIN

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Partea inferioara da

Sus nu

Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

inaltime: 81 mm

latime: 18 mm

adancime: 68 mm

culoare: Alb

categorie de supratensiune: III

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 440 V

imunitate la microintreruperi: 10 ms

comportament de subtensiune: No opening if loss of 24 V DC

standarde: IEC 60947-1 annex S

etichete privind calitatea: CE

durabilitate electrica: 250000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1  
conexiuni - borne: Circuit de comanda borne tip tunel 2 cablu(ri) 2,5 mm<sup>2</sup> flexibil  
Circuit de comanda borne tip tunel 2 cablu(ri) 1,5 mm<sup>2</sup> rigid  
Alimentare auxiliar? borne tip tunel 2 cablu(ri) 2,5 mm<sup>2</sup> flexibil  
Alimentare auxiliar? borne tip tunel 2 cablu(ri) 1,5 mm<sup>2</sup> rigid  
Circuit de comanda born? cu arc Ti24 2 cablu(ri) 0,25...0,75 mm<sup>2</sup> flexibil  
Circuit de comanda born? cu arc Ti24 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm<sup>2</sup> flexibil  
lungimea de dezizolare a cablului: Circuit de comanda: 10 mm for partea inferioara connection  
Alimentare auxiliar?: 10 mm for partea inferioara connection  
Circuit de comanda: 10 mm for sus connection  
cuplu de strangere: Circuit de comanda: 1 N.m partea inferioara  
Alimentare auxiliar?: 1 N.m partea inferioara  
Compatibilitate produs: ICT 230/240 V 50 Hz  
Cu PLC  
ICT 220 V 50 Hz  
Acti 9 Smartlink  
ICT 220/240 V 50 Hz  
segment de piata: Rezidential  
Cladiri comerciale mici  
Cod compatibilitate: IACT24  
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529  
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529  
grad de poluare: 3 conformitate cu IEC 60439-1  
tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
umiditate relativa: 93 % la 40 °C conformitate cu IEC 60068-2  
temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...80 °C  
Pret: 716,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/acti9-iact-contact-comanda-si-auxiliar-24v-dc-1-no-cu-interfata-ti24-plc>