

SCHNEIDER ACTI9 IACT, CONTACT COMANDA SI AUXILIAR 24V DC 1 NO CU INTERFATA TI24 PLC

Gama: Acti 9
Tip produs sau componenta: Control and indication auxiliary
nume scurt al dispozitivului: iACT24
compozitie contacte de semnalizare: 1 NO
tensiune circuit de semnalizare: 24 V c.c. - 20...20 % 0.002...0.1 A
tensiune circuit de comanda: 230 V c.a. 50/60 Hz comand? me?tinut? >= 200 ms
24 V c.c. falling edge
24 V c.c. rising edge
tip de control: Control de la distanta
[Us] tensiune de alimentare nominala: 230 V c.a. la 50/60 Hz
mod de montare: Fix,in partea stanga a CT
suport de montare: Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Partea inferioara da
Sus nu
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2
inaltime: 81 mm
latime: 18 mm
adancime: 68 mm
culoare: Alb
categorie de supratensiune: III
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 440 V
imunitate la microintreruperi: 10 ms
comportament de subtensiune: No opening if loss of 24 V DC
standarde: IEC 60947-1 annex S
etichete privind calitatea: CE

durabilitate electrica: 250000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
conexiuni - borne: Circuit de comanda borne tip tunel 2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Circuit de comanda borne tip tunel 2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
Alimentare auxiliar? borne tip tunel 2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Alimentare auxiliar? borne tip tunel 2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
Circuit de comanda born? cu arc Ti24 2 cablu(ri) 0,25…0,75 mm² flexibil
Circuit de comanda born? cu arc Ti24 1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² flexibil
lungimea de dezizolare a cablului: Circuit de comanda: 10 mm for partea inferioara connection
Alimentare auxiliar?: 10 mm for partea inferioara connection
Circuit de comanda: 10 mm for sus connection
cuplu de strangere: Circuit de comanda: 1 N.m partea inferioara
Alimentare auxiliar?: 1 N.m partea inferioara
Compatibilitate produs: ICT 230/240 V 50 Hz
Cu PLC
ICT 220 V 50 Hz
Acti 9 Smartlink
ICT 220/240 V 50 Hz
segment de piata: Rezidential
Cladiri comerciale mici
Cod compatibilitate: IACT24
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 3 conformitate cu IEC 60439-1
tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
umiditate relativa: 93 % la 40 °C conformitate cu IEC 60068-2
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…80 °C
Pret: 722,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/acti9-iact-contact-comanda-si-auxiliar-24v-dc-1-no-cu-interfata-ti24-plc