

SCHNEIDER AUXILIAR COMANDA DUBLA IACTC 220, 240 V C.A.

Gama: Acti 9
Tip produs sau componenta: Auxiliar intrare comand? dubl?
nume scurt al dispozitivului: iACTc
tensiune circuit de comanda: 230...240 V c.a. 50/60 Hz impuls 250 ms
230...240 V c.a. 50/60 Hz comand? me?tinut?
[Us] tensiune de alimentare nominala: 220...240 V c.a. la 50/60 Hz
curent maxim de iesire: 0,2 A holding
2 A de varf
puterea consumata la mentinere in VA: 3 VA
mod de montare: Fix,in partea stanga a CT
suport de montare: Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2
inaltime: 81 mm
latime: 18 mm
adancime: 60 mm
culoare: Alb
categorie de supratensiune: III
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 440 V
standarde: IEC/EN 61095
conexiuni - borne: Circuit de comanda borne tip tunel 2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Circuit de comanda borne tip tunel 2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² flexibil cu pin
Circuit de comanda clem? galben?
lungimea de dezizolare a cablului: 9 mm
cuplu de strangere: 0,8 N.m

Compatibilitate gama: Acti9 (iCT)
segment de piata: Cladiri comerciale mici
Rezidential
Cod compatibilitate: IACTc
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de functionare: -5…50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
Pret: 675,99 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/auxiliar-comanda-dubla-iactc-220-240-v-c-a