



### SCHNEIDER AUXILIAR COMANDA DUBLA IACTC 220, 240 V C.A.

Gama: Acti 9

Tip produs sau componenta: Auxiliar intrare comand? dubl?

nume scurt al dispozitivului: iACTc

tensiune circuit de comanda: 230...240 V c.a. 50/60 Hz impuls 250 ms

230...240 V c.a. 50/60 Hz comand? me?tinut?

[Us] tensiune de alimentare nominala: 220...240 V c.a. la 50/60 Hz

curent maxim de iesire: 0,2 A holding

2 A de varf

puterea consumata la mentinere in VA: 3 VA

mod de montare: Fix, in partea stanga a CT

suport de montare: Sina DIN

Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

inaltime: 81 mm

latime: 18 mm

adancime: 60 mm

culoare: Alb

categorie de supratensiune: III

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 440 V

standarde: IEC/EN 61095

conexiuni - borne: Circuit de comanda borne tip tunel 2 cablu(ri) 2,5 mm<sup>2</sup> flexibil

Circuit de comanda borne tip tunel 2 cablu(ri) 1,5 mm<sup>2</sup> rigid

Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...2,5 mm<sup>2</sup> rigid

Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...2,5 mm<sup>2</sup> flexibil cu pin

Circuit de comanda clem? galben?

lungimea de dezizolare a cablului: 9 mm

cuplu de strangere: 0,8 N.m

Compatibilitate gama: Acti9 (iCT)

segment de piata: Cladiri comerciale mici

Rezidential

Cod compatibilitate: IACTc

grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529

temperatura ambientala de functionare: -5...50 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

Pret: 669,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/auxiliar-comanda-dubla-iactc-220-240-v-c-a>