



SCHNEIDER COMANDA CENTRALIZATA IATLC+S

Gama de produse: Acti 9

nume scurt al dispozitivului: iATLC+s

Tip produs sau componenta: Control centralizat ?i auxiliare pentru semnalizare la distan??

compozitie contacte de semnalizare: 1 C/O

tensiune circuit de semnalizare: 24 V c.a./c.c. 10 mA

12...240 V c.a. 50/60 Hz 6 A

12...24 V c.c. 6 A

15...240 V c.a. 50/60 Hz 2 A

13...24 V c.c. 2 A

tensiune circuit de comanda: 24...240 V c.a. 50/60 Hz

[Ui] tensiune nominala de izolare: 440 V

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV

mod de montare: Fix, in partea dreapta a TL

suport de montare: Sina DIN

Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

inaltime: 86 mm

latime: 18 mm

adancime: 71 mm

culoare: Alb

conexiuni - borne: borne tip tunel cablu 0,5...4 mm² - rigiditate cablu: rigid

borne tip tunel cablu 0,5...4 mm² - rigiditate cablu: rigid - cu pini

borne tip tunel cablu 1...4 mm² - rigiditate cablu: flexibil

borne tip tunel cablu 1...4 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini

lungimea de dezizolare a cablului: 11 mm

cuplu de strangere: 1 N.m

Compatibilitate gama: Acti9 iTL

Acti9 iTLi

Acti9 iTLs

Compatibilitate produs: ITL (32 A)

ITL (16 A)

categorie de supratensiune: III

grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529

tropicalizare: 2

umiditate relativa: 95 % la 55 °C

temperatura ambientala de functionare: -20...50 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

standarde: EN/IEC 60669-2-2

Pret: 363,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comanda-centralizata-iatlc-s>