

SCHNEIDER COMANDA CENTRALIZATA IATLC+S

Gama de produse: Acti 9
nume scurt al dispozitivului: iATLc+s
Tip produs sau componenta: Control centralizat ?i auxiliare pentru semnalizare la distan??
compozitie contacte de semnalizare: 1 C/O
tensiune circuit de semnalizare: 24 V c.a./c.c. 10 mA
12...240 V c.a. 50/60 Hz 6 A
12...24 V c.c. 6 A
15...240 V c.a. 50/60 Hz 2 A
13...24 V c.c. 2 A
tensiune circuit de comanda: 24...240 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 440 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV
mod de montare: Fix,in partea dreapta a TL
suport de montare: Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2
inaltime: 86 mm
latime: 18 mm
adancime: 71 mm
culoare: Alb
conexiuni - borne: borne tip tunel cablu 0,5…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
borne tip tunel cablu 0,5…4 mm² - rigiditate cablu: rigid - cu pini
borne tip tunel cablu 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil
borne tip tunel cablu 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
lungimea de dezizolare a cablului: 11 mm
cuplu de strangere: 1 N.m
Compatibilitate gama: Acti9 iTL
Acti9 iTLi

Acti9 iTLs
Compatibilitate produs: ITL (32 A)
ITL (16 A)
categorie de supratensiune: III
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
tropicalizare: 2
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare: -20…50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
standarde: EN/IEC 60669-2-2
Pret: 366,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/comanda-centralizata-iatlc-s