



### SCHNEIDER ADAPTOR KNX IMPEDANTA IATLZ

Gama de produse: Acti 9

nume scurt al dispozitivului: iATLz

Tip produs sau componenta: Auxiliar de adaptare impedan??

tensiune circuit de comanda: 130...240 V c.a. 50/60 Hz

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 440 V

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV

tip telecomanda: Buton iluminat 3 mA

mod de montare: Fix, in partea stanga a TL

suport de montare: Sina DIN

Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

inaltime: 86 mm

latime: 18 mm

adancime: 71 mm

culoare: Alb

conexiuni - borne: borne tip tunel cablu 0,5...4 mm<sup>2</sup> - rigiditate cablu: rigid

borne tip tunel cablu 0,5...4 mm<sup>2</sup> - rigiditate cablu: rigid - cu pini

borne tip tunel cablu 1...4 mm<sup>2</sup> - rigiditate cablu: flexibil

borne tip tunel cablu 1...4 mm<sup>2</sup> - rigiditate cablu: flexibil - cu pini

lungimea de dezizolare a cablului: 11 mm

cuplu de strangere: 1 N.m

Compatibilitate gama: Acti9 iTL

Acti9 iTLi

Acti9 iTLS

Acti9 iTLc

Compatibilitate produs: ITL (32 A)

ITL (16 A)

categorie de supratensiune: III

grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529

tropicalizare: 2

umiditate relativa: 95 % la 55 °C

temperatura ambientala de functionare: -20...50 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

standarde: EN/IEC 60669-2-2

Pret: 83,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/adaptor-knx-impedanta-iatlz>