

SCHNEIDER EXTENSIE IETL ITL 16, 2P, 1I/D + 1ND, 16A, BOBINA 12 VCC, 24 VCA 50/60HZ

Gama de produse: Acti 9
Tip produs sau componenta: Extension for impulse relay
nume scurt al dispozitivului: iETL iTL 16
aplicatie releu: Telecomanda
descriere poli: 2P
compozitie contact pol: 1 I/D + 1 ND
[In] curent nominal: 16 A
Tip retea electrica: C.a.
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare: 415 V c.a. 50/60 Hz
tip de control: Comutare
Control de la distanta
tip semnal de control: Impuls
frecventa de comutare: 5 operatii de comutatie/minut
durata impulsului: 50 ms
tip telecomanda: Buton iluminat 3 mA
semnalizare locala: Indicatie ON/OFF
tensiune circuit de comanda: 24 V c.a. 50/60 Hz
12 V c.c.
putere de pornire a alimentarii: 19 VA
mod de montare: Fix,in partea dreapta a TL
suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2
inaltime: 60 mm
latime: 18 mm
adancime: 84 mm

culoare: Alb
durabilitate electrica: AC-21:200000 cic
AC-22:100000 cic
conexiuni - borne: Borne tip tunel - <= 6 mm²
terminal auxiliar de conectare: Terminal tunels circuit de comanda in 0,5…6 mm²
Compatibilitate gama: Acti9 iTL
Acti9 iTLi
Compatibilitate produs: ITL 16A
standarde: SR EN 669-2-2
SR EN 669-1
certificari produs: GOST
etichete privind calitatea: CEBEC
KEMA
IMQ
VDE
NF
nivel de zgomot: 60 dB
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de poluare: 3
tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60068-1
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare: -20…50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
Pret: 210,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/extensie-ietl-itl-16-2p-1i-d-1nd-16a-bobina-12-vcc-24-vca-50-60hz