



**SCHNEIDER EXTENSIE IETL ITL 16, 2P, 1I/D + 1ND, 16A, BOBINA 12 VCC, 24 VCA
50/60HZ**

Gama de produse: Acti 9

Tip produs sau componenta: Extension for impulse relay

nume scurt al dispozitivului: iETL iTL 16

aplicatie releu: Telecomanda

descriere poli: 2P

compozitie contact pol: 1 I/D + 1 ND

[In] curent nominal: 16 A

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

[Ue] tensiune nominala de functionare: 415 V c.a. 50/60 Hz

tip de control: Comutare

Control de la distanta

tip semnal de control: Impuls

frecventa de comutare: 5 operatii de comutatie/minut

durata impulsului: 50 ms

tip telecomanda: Buton iluminat 3 mA

semnalizare locala: Indicatie ON/OFF

tensiune circuit de comanda: 24 V c.a. 50/60 Hz

12 V c.c.

putere de pornire a alimentarii: 19 VA

mod de montare: Fix, in partea dreapta a TL

suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm

Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

inaltime: 60 mm

latime: 18 mm

adancime: 84 mm

culoare: Alb
durabilitate electrica: AC-21:200000 cic
AC-22:100000 cic
conexiuni - borne: Borne tip tunel - $\leq 6 \text{ mm}^2$
terminal auxiliar de conectare: Terminal tunels circuit de comanda in 0,5...6 mm²
Compatibilitate gama: Acti9 iTL
Acti9 iTLi
Compatibilitate produs: ITL 16A
standarde: SR EN 669-2-2
SR EN 669-1
certificari produs: GOST
etichete privind calitatea: CEBEC
KEMA
IMQ
VDE
NF
nivel de zgomot: 60 dB
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de poluare: 3
tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60068-1
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare: -20...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C
Pret: 208,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/extensie-ietl-itl-16-2p-1i-d-1nd-16a-bobina-12-vcc-24-vca-50-60hz>