



SCHNEIDER AUXILIAR DE PROTECTIE LA SUPRATENSIUNE IACTP 12, 48 V C.A.

Gama: Acti 9

Tip produs sau componenta: Auxiliar protec?ie la supratensiune (2 circuite)

nume scurt al dispozitivului: iACTp

tensiune circuit de comanda: 12...48 V c.a. 50/60 Hz

tip de setare: Configuratie de temporizare

intervalul de intarziere: 1...36000 s

puterea consumata la mentinere in VA: 3 VA

mod de montare: Fix, in partea stanga a CT

suport de montare: Sina DIN

Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

inaltime: 81 mm

latime: 18 mm

adancime: 60 mm

culoare: Alb

categorie de supratensiune: III

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 440 V

standarde: IEC/EN 61095

conexiuni - borne: Circuit de comanda borne tip tunel 2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil

Circuit de comanda borne tip tunel 2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid

Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...2,5 mm² rigid

Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...2,5 mm² flexibil cu pin

Circuit de comanda clem? galben?

lungimea de dezizolare a cablului: 9 mm

cuplu de strangere: 0,8 N.m

Compatibilitate gama: Acti9 (iCT)

segment de piata: Rezidential

Cladiri comerciale mici

Cod compatibilitate: IACTp

grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529

temperatura ambientala de functionare: -5...50 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: 40...70 °C

Pret: 1.161,10 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/auxiliar-de-protectie-la-supratensiune-iactp-12-48-v-c-a>