

SCHNEIDER SEPARATOR ISW, 2P, 100 A, 415 V

Gama: Acti 9
nume produs: Acti9 iSW
Tip produs sau componenta: Separator de sarcin?
nume scurt al dispozitivului: iSW
aplicatie a dispozitivului: Isolation
Control
descriere poli: 2P
categorie de utilizare: AC-22A
adecvare pentru izolatie: Da
[Ie] curent nominal de utilizare: 100 A la 415 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare: 415 V c.a. 50/60 Hz
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 5 kA doar separator de sarcin?
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 1500 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV
tip de control: Comutare
semnalizare locala: Indicatie ON/OFF
indicator de pozitie contact: Da
mod de montare: Fix
suport de montare: Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Sus sau jos da
Numar de pasi de 9mm pe rand: 4
inaltime: 85 mm
latime: 36 mm
adancime: 73 mm
culoare: Alb
durabilitate mecanica: 20000 cic

durabilitate electrica: 10000 cic
conexiuni - borne: Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 1 x 50 mm² - rigid
Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 1 x 35 mm² - flexibil
Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 1 x 35 mm² - flexibil cu pin
lungime de dezizolare conductor: 14 mm
cuplu de strangere: 3,5 N.m
standarde: SR EN 60947-3
SR EN 60947-3
grad de protectie IP: IP20
grad de poluare: 3
tropicalizare: 2
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 132,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/separator-isw-2p-100-a-415-v