



## **SCHNEIDER BOBINA DE DECLANSARE, IMX+OF, UNITATE DE DECLANSARE, 220, 415 V C.A.**

Gama de produse: Acti 9

Tip produs sau componenta: Bobina de declansare cu contact comutator

nume scurt al dispozitivului: iMX+OF

compozitie contacte de semnalizare: 1 C/O

[In] curent nominal: AC-12 3 A at 415 V, c.a. 50 Hz

AC-12 6 A at 100 V, c.a. 50 Hz

AC-12 6 A at 230 V, c.a. 50 Hz

DC-12 1 A at 110 V, c.c.

DC-12 1 A at 130 V, c.c.

tensiune circuit de comanda: 100...415 V c.a. 50/60 Hz

110...130 V c.c.

Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

Compatibilitate gama: Acti9 iC60H RCBO

Acti9 iC60H RCBO PoN

Acti9 iC60H2 RCBO

Acti9 iC60N RCBO

Acti9 (iKQE RCBO)

semnalizare locala: Indicator de actiune

mod de montare: Clipsabil

suport de montare: Sina DIN

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Sus da

latime: 18 mm

culoare: Alb

conexiuni - borne: Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm<sup>2</sup> - flexibil cu

Borna cu clema - 1 cablu(ri) 6 mm<sup>2</sup> - rigid

Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm<sup>2</sup> - rigid

Borna cu clema - 1 cablu(ri) 4 mm<sup>2</sup> - flexibil

cuplu de strangere: 1 N.m

standarde: EN/IEC 60947-1

SR EN 60947-5-1

tropicalizare: 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1

umiditate relativa: 95 % la 55 °C

temperatura ambientală de funcționare: -35...70 °C

temperatura ambientală pentru depozitare: -40...85 °C

Pret: 177,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bobina-de-declansare-imx-of-unitate-de-declansare-220-415-v-c-a>