



## SCHNEIDER SEMNALIZAREA LA DISTANTA IATLS

Gama de produse: Acti 9

nume scurt al dispozitivului: iATLs

Tip produs sau componenta: Auxiliare pentru semnalizare la distan??

compozitie contacte de semnalizare: 1 C/O

tensiune circuit de semnalizare: 24 V c.a./c.c. 10 mA

12...240 V c.a. 50/60 Hz 6 A

12...24 V c.c. 6 A

15...240 V c.a. 50/60 Hz 2 A

13...24 V c.c. 2 A

tensiune circuit de comanda: 24...240 V c.a. 50/60 Hz

24...240 V c.c.

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 440 V

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV

mod de montare: Fix, in partea dreapta a TL

suport de montare: Sina DIN

Numar de pasi de 9mm pe rand: 1

inaltime: 81 mm

latime: 9 mm

adancime: 69 mm

culoare: Alb

conexiuni - borne: borne tip tunel cablu 0,5...4 mm<sup>2</sup> - rigiditate cablu: rigid

borne tip tunel cablu 0,5...4 mm<sup>2</sup> - rigiditate cablu: rigid - cu pini

borne tip tunel cablu 1...4 mm<sup>2</sup> - rigiditate cablu: flexibil

borne tip tunel cablu 1...4 mm<sup>2</sup> - rigiditate cablu: flexibil - cu pini

lungimea de dezizolare a cablului: 11 mm

cuplu de strangere: 1 N.m

Compatibilitate gama: Acti9 iTL

Acti9 iTLi  
Acti9 iTLs  
Acti9 iTLc  
Acti9 iTLm  
Compatibilitate produs: ITL (32 A)  
ITL (16 A)  
categorii de supratensiune: III  
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529  
tropicalizare: 2  
umiditate relativa: 95 % la 55 °C  
temperatura ambientala de functionare: -20...50 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C  
standarde: EN/IEC 60669-2-2  
Pret: 141,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/semnalizarea-la-distanta-iatls>