



SCHNEIDER CONTACT EASY TESYS 3P(3 NO), AC-3, = 440V BOBINA, 65A, 220 V AC

Gama: Easy TeSys

gama de produse: Easy TeSys Control

Tip produs sau componenta: Contactor

nume scurt al dispozitivului: LC1E

aplicatie contactor: Comanda motor

Sarcina rezistiva

categorie de utilizare: AC-3

AC-3e

AC-1

descriere poli: 3P

[Ue] tensiune nominala de functionare: Circuit de alimentare ≤ 690 V c.a. 50/60 Hz

[Ie] curent nominal de utilizare: 65 A (at 65 A (at 80 A (at [Uc] tensiune circuit de comanda: 220 V c.a. 50/60 Hz

putere motor kW: 18,5 kW at 220/230 V c.a. 50/60 Hz

30 kW at 380/400 V c.a.

37 kW at 415/440 V c.a.

37 kW at 500 V c.a.

37 kW at 660/690 V c.a.

37 kW at 660...690 V

compozitie contact pol: 3 NO

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 80 A (at 55 °C) for circuit de alimentare

Irms capacitatea nominala la inchidere: 845 A at 440 V c.a. for circuit de alimentare conforming to IEC 60947-4-1

capacitate de rupere nominala: 552,5 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 520 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare

260 A 40 °C - 60 s for circuit de alimentare

110 A 40 °C - 600 s for circuit de alimentare

calibrul fuzibilului asociat: 10 A gG at ≤ 690 V coordination tip 1 for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1

125 A gG at ≤ 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare

impedanta medie: 1 mOhm - I_{th} 80 A 50 Hz for circuit de alimentare

puterea disipata pe pol: 4,2 W AC-3

6,4 W AC-1

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1

categorie de supratensiune: III

Grad de poluare: 3

[U_{imp}] tensiune de tinere la impuls: 6 kV bobina neconectat? in circuitul de for?? conformitate cu SR EN 60947

durabilitate mecanica: 5000000 cic

durabilitate electrica: 350000 cic AC-1

900000 cic AC-3

tipul circuitului de comanda: C.a. la 50/60 Hz

limite de tensiune circuit de comanda: 0,85...1,1 U_c (-5...55 °C):operational 50/60 Hz

0,3...0,6 U_c (-5...55 °C):eliminare 50/60 Hz

consum de energie conectare in VA: 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)

140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)

consum de energie mentinere in VA: 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)

13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)

disipare de caldura: 6...10 W for circuit de comanda

timp de functionare: 20...26 ms la inchidere

8...12 ms la deschidere

viteza maxima de functionare: 1200 cic/h la conexiuni - borne: Circuit de alimentare: borne cu surub 1

2,5...25 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu

Circuit de alimentare: borne cu surub 2 2,5...10 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu

Circuit de alimentare: borne cu surub 1 2,5...25 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini

Circuit de alimentare: borne cu surub 2 2,5...16 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini

Circuit de alimentare: borne cu surub 1 2,5...25 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu

Circuit de alimentare: borne cu surub 2 2,5...16 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu

Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu

Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...2,5 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu

Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini

Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini

Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu

Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu

cuplu de strangere: Circuit de comanda 1,2 N.m

Circuit de alimentare 5 N.m

compozitie contact auxiliar: 1 NO + 1 NC

tensiunea minima de comutare: 17 V for circuit de comanda

curentul minim de comutare: 5 mA for circuit de comanda

rezistenta de izolatie: > 10 M Ω for circuit de comanda

timpul de nesuprapunere: 1,5 ms la energizare garantat intre contactul NC si No

1,5 ms la intreruperea alimentarii garantat intre contactul NC si No

suport de montare: Sina DIN

Placa

standarde: IEC 60947-1

IEC 60947-4-1

SR EN 60947-5-1

certificari produs: EAC

UE

grad de protectie IP: IP2x conformitate cu SR EN 60529

tratament protector: TH (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60068-2-30 test Db

temperatura permisa a aerului in jurul aparatului: -20...70 °C la Uc
-60...80 °C storage
-5...55 °C operation
altitudinea de functionare: 3000 m f?r? declarare
rezistenta la foc: 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
rezistenta mecanica: Vibra?ii contactor deschis (1.5 Gn, 5...300 Hz)
Vibra?ii contactor inchis (3 Gn, 5...300 Hz)
?ocuri contactor deschis (6 Gn for 11 ms)
?ocuri contactor inchis (7 Gn for 11 ms)
inaltime: 127 mm
latime: 75 mm
adancime: 114 mm
greutate neta: 0,98 kg
Pret: 478,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contact-easy-tesys-3p-3-no-ac-3-440v-bobina-65a-220-v-ac>