



**SCHNEIDER ACTI9 A9A, CONTACT AUXILIAR NIVEL SCAZUT, IOF, 1 C/O, 2MA-100MA, 24-250V C.A., 24-220V C.C., CONEXIUNE PE JOS**

Gama de produse: Acti 9

Tip produs sau componenta: Contact comutator

nume scurt al dispozitivului: iOF

compozitie contacte de semnalizare: 1 C/O

[In] curent nominal: 2...100 mA at 24...240 V, c.a. 50/60 Hz

2...100 mA at 24 V, c.c.

2...100 mA at 48 V, c.c.

2...100 mA at 60 V, c.c.

2...100 mA at 130 V, c.c.

2...100 mA at 220 V, c.c.

Numar de pasi de 9mm pe rand: 1

standarde: SR EN 60947-5-1

EN/IEC 60947-5-4

GB/T 14048.5

GB/T 14048.17

certificari produs: UE

UKCA

etichete privind calitatea: EAC

CCC

Compatibilitate gama: Acti9 iC60H RCBO

Acti9 iC60H RCBO PoN

Acti9 iC60H2 RCBO

Acti9 iC60N RCBO

Acti9 (iKQE RCBO)

Acti9 iSW

mod de functionare: Daisy chain up to 100 devices

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

mod de montare: Clipsabil

locul de montare: Left side of circuit-breaker

suport de montare: Sina DIN

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: Sus da

inaltime: 86 mm

latime: 9 mm

adancime: 73 mm

greutate neta: 32 g

culoare: Alb

conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1 cablu(ri) 1...4 mm<sup>2</sup> - rigid

Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm<sup>2</sup> - flexibil

Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 2 cablu(ri) 2,5 mm<sup>2</sup> - rigid

Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm<sup>2</sup> - flexibil cu pin

lungimea de dezizolare a cablului: 10 mm

cuplu de strangere: 1 N.m partea inferioara

grad de protectie IP: IP20

grad de poluare: 3

tropicalizare: 2

umiditate relativa: 95 % la 55 °C

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

Pret: 82,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/acti9-a9a-contact-auxiliar-nivel-scazut-iof-1-c-o-2ma-100ma-24-250v-c-a-24-220v-c-c-conexiune-pe-jos>