



SCHNEIDER CONTACT EASY TESYS 3P(3 NO), AC-3, = 440V BOBINA 200A, 220 V AC

Gama: Easy TeSys

gama de produse: Easy TeSys Control

Tip produs sau componenta: Contactor

nume scurt al dispozitivului: LC1E

aplicatie contactor: Comanda motor

Sarcina rezistiva

categorie de utilizare: AC-3

AC-3e

AC-1

descriere poli: 3P

[Ue] tensiune nominala de functionare: Circuit de alimentare ≤ 690 V c.a. 50/60 Hz

[Ie] curent nominal de utilizare: 200 A (at 175 A (at 250 A (at [Uc] tensiune circuit de comanda: 220 V c.a. 50 Hz

putere motor kW: 55 kW at 220/230 V c.a. 50/60 Hz

90 kW at 380/400 V c.a.

100 kW at 415/440 V c.a.

110 kW at 500 V c.a.

110 kW at 660/690 V c.a.

110 kW at 660...690 V

compozitie contact pol: 3 NO

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 250 A (at 40 °C) for circuit de alimentare

Irms capacitatea nominala la inchidere: 2000 A at 440 V c.a. for circuit de alimentare conforming to IEC 60947-4-1

capacitate de rupere nominala: 1600 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 1500 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare

calibrul fuzibilului asociat: 10 A gG at ≤ 690 V coordination tip 1 for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1

315 A gG at ≤ 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
impedanta medie: 0,33 mOhm - I_{th} 250 A 50 Hz for circuit de alimentare
puterea disipata pe pol: 13 W AC-3
21 W AC-1
[U_i] tensiune nominala de izolatie: 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
categorii de supratensiune: III
Grad de poluare: 3
[U_{imp}] tensiune de tinere la impuls: 8 kV bobina neconectat? in circuitul de for?? conformitate cu SR EN 60947
durabilitate mecanica: 5000000 cic
durabilitate electrica: 500000 cic AC-3
200000 cic AC-1
tipul circuitului de comanda: C.a. la 50 Hz
limite de tensiune circuit de comanda: 0,85...1,1 U_c (-5...55 °C):operational 50 Hz
0,35...0,55 U_c (-5...55 °C):eliminare 50 Hz
consum de energie conectare in VA: 805 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
970 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
consum de energie mentinere in VA: 55 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
66 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
disipare de caldura: 18...24 W for circuit de comanda
timp de functionare: 20...35 ms la inchidere
7...15 ms la deschidere
viteza maxima de functionare: 1200 cic/h la conexiuni - borne: Circuit de alimentare: cablu cu papuc 1 1...4 mm² - external diameter: 150 mm - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: bare 2 1...4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu - busbar cross section: 3 x 25 mm
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm² - external diameter: 150 mm - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu - busbar cross section: 3 x 25 mm
cuplu de strangere: Circuit de comanda 1,2 N.m
Circuit de alimentare 18 N.m
tensiunea minima de comutare: 17 V for circuit de comanda
curentul minim de comutare: 5 mA for circuit de comanda
rezistenta de izolatie: > 10 M Ω for circuit de comanda
timpul de nesuprapunere: 1,5 ms la energizare garantat intre contactul NC si No
1,5 ms la intreruperea alimentarii garantat intre contactul NC si No
suport de montare: Placa
standarde: IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
certificari produs: EAC
UE
grad de protectie IP: IP2x conformitate cu SR EN 60529
tratament protector: TH (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60068-2-30 test Db
temperatura permisa a aerului in jurul aparatului: -20...70 °C la U_c
-60...80 °C storage
-5...55 °C operation
altitudinea de functionare: 3000 m f??r? declarare
rezistenta la foc: 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1

rezistentă mecanică: Vibrații contactor deschis (1.5 Gn, 5...300 Hz)

Vibrații contactor închis (3 Gn, 5...300 Hz)

Șocuri contactor deschis (6 Gn for 11 ms)

Șocuri contactor închis (7 Gn for 11 ms)

Înălțime: 174 mm

Lățime: 168,5 mm

Adâncime: 181 mm

Greutate netă: 4,6 kg

Pret: 1.642,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contact-easy-tesys-3p-3-no-ac-3-440v-bobina-200a-220-v-ac>