



**SCHNEIDER CONTACTOR, TESYS DECA, 4P(4NO), AC-1 <=440V 200A, BOBINA 220V  
AC 50HZ, TERMINALE CU PAPUCI/BARE**

Gama: TeSys

gama de produse: TeSys Deca

Tip produs sau componenta: Contactor

nume scurt al dispozitivului: LC1D

aplicatie contactor: Sarcina rezistiva

categorie de utilizare: AC-1

AC-3

AC-3e

AC-4

descriere poli: 4P

[Ue] tensiune nominala de functionare: Circuit de alimentare <= 1000 V c.a. 25...400 Hz

Circuit de alimentare <= 460 V c.c.

[Ie] curent nominal de utilizare: 200 A (at [Uc] control circuit voltage: 220 V c.a. 50 Hz

Cod compatibilitate: LC1D

compozitie contact pol: 4 NO

capac de protectie: Cu

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 200 A (at 60 °C) for circuit de alimentare

Irms capacitatea nominala la inchidere: 1260 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947

capacitate de rupere nominala: 1100 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 250 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare

550 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare

950 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare

1100 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare

calibrul fuzibilului asociat: 250 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare

200 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare

impedanta medie: 0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for circuit de alimentare  
puterea disipata pe pol: 24 W AC-1  
[Ui] tensiune nominala de izolatie: Circuit de alimentare 600 V CSA certificat  
Circuit de alimentare 600 V UL certificat  
Circuit de alimentare 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1  
categorii de supratensiune: III  
Grad de poluare: 3  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV conformitate cu SR EN 60947  
nivel de incredere al securitatii: B10d = 684932 cic contactor cu sarcin? nominal? conformitate cu EN/ISO 13849-1  
B10d = 10000000 cic contactor cu sarcin? mecanic? conformitate cu EN/ISO 13849-1  
durabilitate mecanica: 8 Mcycles  
durabilitate electrica: 0,8 Mcycles 200 A AC-1 la  $U_e \leq 440$  V  
tipul circuitului de comanda: C.a. la 50 Hz  
tehnologie bobine: F?r? modul de deparazitare inclus  
limite de tensiune circuit de comanda: 0.3...0.6  $U_c$  (-40...70 °C):eliminare c.a. 50 Hz  
0,85...1,1  $U_c$  (-40...55 °C):opera?ional c.a. 50 Hz  
1...1.1  $U_c$  (55...70 °C):opera?ional c.a. 50 Hz  
consum de energie conectare in VA: 300 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)  
consum de energie mentinere in VA: 22 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)  
disipare de caldura: 3...8 W at 50 Hz  
timp de functionare: 6...20 ms deschidere  
20...50 ms inchidere  
viteza maxima de functionare: 2400 cic/h at 60 °C  
conexiuni - borne: Circuit de comanda: terminale cu papuci - external diameter: 8 mm  
Circuit de alimentare: terminale cu papuci - external diameter: 25 mm  
Circuit de alimentare: bare 1 - busbar cross section: 5 x 25 mm  
cuplu de strangere: Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit terminale cu papuci - cu ?urubelni?a plat O 6 mm M3.5  
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit terminale cu papuci - cu ?urubelni?a Philips Nr. 2 M3.5  
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit terminale cu papuci hexagonal 13 mm M8  
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit bare hexagonal 13 mm M8  
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit terminale cu papuci - cu ?urubelni?a pozidriv No 2 M3.5  
suport de montare: Placa  
Sina  
standarde: CSA C22.2 No 15  
SR EN 60947-4-1  
EN 60947-5-1  
IEC 60947-4-1  
SR EN 60947-5-1  
UL 60947-1  
certificari produs: CCC  
RINA  
DNV  
LROS (Lloyds register of shipping)  
CSA  
GL  
BV  
GOST  
UL  
UKCA  
grad de protectie IP: IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529  
tratament protector: TH conformitate cu IEC 60068-2-30  
incercare climatic?: conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat

conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat  
temperatura permisa a aerului in jurul aparatului: -40...60 °C  
60...70 °C cu declasare  
altitudinea de functionare: 0...3000 m  
rezistenta la foc: 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1  
Intarziere flacara: V1 conformitate cu UL 94  
rezistenta mecanica: Vibra?ii contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)  
Vibra?ii contactor inchis (4 Gn, 5...300 Hz)  
?ocuri contactor inchis (15 Gn pentru 11 ms)  
?ocuri contactor deschis (6 Gn for 11 ms)  
inaltime: 158 mm  
latime: 155 mm  
adancime: 115 mm  
greutate neta: 2,86 kg  
Pret: 2.846,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contactor-tesys-deca-4p-4no-ac-1-440v-200a-bobina-220v-ac-50hz-terminale-cu-papuci-bare>