

SCHNEIDER SUB BAZA DE CONECTARE ABE7, PENTRU DISTRIBUTIE 4 TERMOCUPLURI

gama de produse: Modicon ABE7
Tip produs sau componenta: Sub-baza de conectare pentru canale analogice
numar de canale: 4
conexiuni - borne: Borne tip cu surub, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² (AWG 28...AWG 16) flexibil cu pini
Borne tip cu surub, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 12) solid
Borne tip cu surub, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 14) flexibil fara terminale de cablu
Borne tip cu surub, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² (AWG 28...AWG 20) flexibil cu pini
Borne tip cu surub, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) solid
functie a modulului: Distribution of 4 thermocouples, compatibil cu Modicon M340
Compatibilitate produs: Modicon M340 BMXART0414
Modicon M340 BMXART0814
PLC programabil: SUB-D 25
mod de fixare: Cu cleme (sina DIN simetrica, 35 mm)
Cu surub (plac? plin? cu kit de fixare)
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 2000 V terminale/?ine pentru montaj
categoria de instalare: II conformitate cu SR EN 60664-1
cuplu de strangere: 0,6 N.m cu plat O 3.5 mm ?urubelni??
greutate neta: 0,18 kg
certificari produs: GL
CSA
UL
DNV
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
rezistenta la fir incandescent: 750 °C, timp de stingere rezistenta la socuri: 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistenta la vibratii: 2 gn (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la descarcari electrostatice: 4 kV (contact) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV (aer) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
rezistenta la campuri radiate: 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) conformitate cu IEC 61000-4-3 nivel 3
rezistenta la tranzienti rapizi: 2 kV nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
temperatura ambientala de utilizare: 0…60 °C conformitate cu IEC 61131-2
temperatura de depozitare: -40…80 °C conformitate cu IEC 61131-2
grad de poluare: 2 conformitate cu SR EN 60664-1
Pret: 1.160,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sub-baza-de-conectare-abe7-pentru-distributie-4-termocupluri