

SCHNEIDER JOYSTICK CONTROLLER, EASY HARMONY XB2, PLASTIC, 22MM, 4 DIRECTII, CU RETINERE, 4NO

gama de produse: Easy Harmony XB2
Tip produs sau componenta: Controler cu maneta de comanda complet
nume scurt al dispozitivului: XD2
diametrul de montaj: 22,5 mm
material rama: Metal cromat
cantitate indivizibila de vanzare: 1
prezentare dispozitiv: Produs complet
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
informatii de pozitie operator: Toate pozitiile
informatii directie operator: 4 directii
tip si compozitie contacte: 4 NO pentru decuplare lenta
utilizare contacte: Contacte standard
protectie la scurtcircuit: 10 A gG (gl) gL fuse conformitate cu SR EN 60947-5-1
conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends
Borna cu clema cu surub, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends
Borna cu clema cu surub, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends
Borne Faston, dimensiune conexiune6.3 mm
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
durabilitate electrica: 1000000 cic, AC-15, 3 A la 240 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13, 0,27 A la 250 V, rata de functionare securitatea electrica IEC 60947-5-4: ? < 10exp(-6) la 5 V si 1 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
? < 10exp(-8) la 17 V si 5 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4

destinatie cod contact: A600-Q600
categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 60536
durabilitate mecanica: 1000000 cic
centru de fixare: 85 x 85 mm
revenire: f?r? revenire
inaltime: 30 mm
latime: 40 mm
adancime: 147,5 mm
greutate neta: 0,145 kg
[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
tip si compozitie contacte: 4 NO
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)
operare contacte: Decuplare lenta
material inel de fixare: Zamak
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
descriere borne ISO nr. 1: (13-14)NO
(23-24)NO
(33-34)NO
(43-44)NO
mod de fixare: Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 0,8 N.m
Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 1,0 N.m
cuplu de strangere: 0,8…1,0 N.m
montare dispozitiv: Gaur? de fixare - diametru: 22,5 mm
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
personalizabil: Nu
tip de operator: F?r? revenire
standarde: GB/T 14048.5
SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
GB/T 14048.1
IEC 60947-1
certificari produs: CCC
UE
tratament protector: TC/TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
grad de protectie IP: IP65
grad de protectie IK: IK06
Pret: 102,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/joystick-controller-easy-harmony-xb2-plastic-22mm-4-directii-cu-retinere-4no