



SCHNEIDER BLOC LUMINOS CU CORP/GULER PRINDERE, CU BEC BA9S CU INCANDESCENTA 440, 480V

gama de produse: Harmony XB5

Tip produs sau componenta: Ansamblu corp complet/bloc de lumini

nume scurt al dispozitivului: ZB5

material inel de fixare: Plastic

cantitate indivizibila de vanzare: 1

conexiuni - borne: Borne cu surub, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ cu pini conformitate cu IEC 60947-1

Borne cu surub, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1

sursa de lumina: Incandescent

baza bec: BA 9s

alimentare bloc de lumini: Utilizand transformator integral 1,2 VA 6 V

CAD latime globala: 30 mm

CAD inaltime globala: 42 mm

CAD adancime globala: 55 mm

descriere borne ISO nr. 1: (X1-X2)PL

greutate neta: 0,099 kg

cuplu de strangere: 0,8...1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1

forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita

Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita

Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita

Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

tip semnalizare: Stabil

[Us] tensiune de alimentare nominala: 440...480 V c.a. la 50/60 Hz

montarea cutiei de borne: Montajin fata

cod compozitie electrica: P4

M9

prezentare dispozitiv: Basic sub-assemblies

tratament protector: TH

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientalala de functionare: -40...55 °C

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 60536

standarde: SR EN 60947-5-1

SR EN 60947-5-4

IEC 60947-1

CSA C22.2 No 15

JIS C8201-5-1

UL 60947-1

JIS C8201-1

certificari produs: CSA

DNV

BV

LROS (Lloyds register of shipping)

listat de UL

rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 117,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bloc-luminos-cu-corp-guler-prindere-cu-bec-ba9s-cu-incandescenta-440-480v>