



SCHNEIDER MODUL DE LEGATURA SERIALA PENTRU MEDII DURE CU 2 PORTURI RS-485/232 IN MODBUS

gama de produse: Modicon X80
Tip produs sau componenta: Serial links module
aplicatie specifica produsului: Pentru mediu greu
concept: Serial link
tip de conexiune integrata: RS232 RJ45 115.2 kbit/s 8 wires
RS485 RJ45 57.6 kbit/s 1 pereche torsadata
tratament protector: Conformal coating
alimentare: Alimentare electrica interna prin rastel
marcaj: CE
semnalizare locala: 1 LED (rosu) for module fault (ERR)
1 LED (verde) for module running (RUN)
1 LED (verde) for activity on the serial link (SER COM 0)
1 LED (verde) for activity on the serial link (SER COM 1)
consum de curent: 80 mA la 24 V c.c.
format de modul: Standard
greutate neta: 0,23 kg
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C
Umiditate relativa: 10...95 % f?r? condensare
grad de protectie IP: IP20
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
2014/34/EU - ATEX directive
certificari produs: UE
UL
CSA
RCM

EAC

Certificare navala

ATEX zona 2/22

IECEX zone 2/22

standarde: EN/IEC 61131-2

EN/IEC 61010-2-201

UL 61010-2-201

CSA C22.2 No 61010-2-201

IACS E10

EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2

EN/IEC 61850-3, location G

Standard EN/IEC 60079-0

caracteristica de mediu: Gas resistant class Gx conformitate cu ISA S71.04

Gas resistant class 3C4 conformitate cu IEC 60721-3-3

Dust resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3

Sand resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3

Salt resistant nivel 2 conformitate cu IEC 68252

Mold growth resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3

Fungal spore resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3

Hazardous location class I division 2

Pret: 3.312,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-de-legatura-seriala-pentru-medii-dure-cu-2-porturi-rs-485-232-in-modbus>