

SCHNEIDER SURSA ALIM. IN COMUTATIE - 1 SAU 2 FAZE - 200 - 500 V C.A. - 24 V - 10 A

gama de produse: Modicon Power Supply
Tip produs sau componenta: Sursa de alimentare
tip sursa de energie: Mod comutare reglata
Nominal input voltage: 100...120 V c.a. o singura faza, borne: N-L1
200...500 V c.a. faza la faza, borne: L1-L2
putere nominala in W: 240 W
tensiune de iesire: 24 V c.c.
curent de iesire sursa de alimentare: 10 A
crestere temporara admisibila a curentului: 1.5 x In (pentru 4 s)
filtru anti-armonic: Low frequency harmonic currents
limite pentru tensiune la intrare: 170...550 V c.a.
85...132 V c.a.
curent de varf: 30 A
pas de 18 mm: 0,68 at 240 V c.a.
0,69 at 120 V c.a.
eficienta: 87 %
Output voltage adjustment: 24...28,8 V reglabil
puterea disipata in W: 31 W
echipament furnizat: Power factor correction filter conformitate cu IEC 61000-3-2
tip de protectie a iesirii: Protec?ie la suprasarcin?, protection technology: resetare manuala sau automata
Protec?ie la supratensiune, protection technology: 30...32 V, reset manual
Protec?ie la scurtcircuite, protection technology: resetare manuala sau automata
Protec?ie la sc?derea tensiunii, protection technology: declan?are dac? U < 21.6 V
Termic, protection technology: resetare automata
conexiuni - borne: Cutie de borne cu suruburi amovibila 2 x 2.5 mm², pentru releu de diagnostic
Borne tip cu surub 3 x 0.5...3 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) pentru intrare conectat?

Borne tip cu surub 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) pentru intrare conectat? la p?mant
Borne tip cu surub 4 x 0.5...4 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) pentru conexiune ie?ire
Borne tip cu surub 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) pentru conectare la p?mant a ie?irii
stare LED: 1 LED (verde si rosu) tensiune de iesire
1 LED (verde, ro?u ?i portocaliu) curent de iesire
adancime: 145 mm
inaltime: 125 mm
latime: 86 mm
greutate neta: 1 kg
cuplaj de iesire: Paralel
Serii
marcaj: CE
suport de montare: sina DIN simetrica 35 x 7,5 mm
sina DIN simetrica 35 x 15 mm
pozitie de operare: Vertical
alimentare: SELV conformitate cu IEC 60950-1
SELV conformitate cu IEC 60204-1
SELV conformitate cu IEC 60364-4-41
rigiditate dielectrica: 3500 V cu between input and ground izola?ie
4000 V cu between input and output izola?ie
500 V cu between output and ground izola?ie
standarde: UL 60947-1
CSA C22.2 No 60950-1
EN/IEC 62368-1
certificari produs: CCSAus
EAC
KC
RCM
UL
caracteristica de mediu: EMC conforming to IEC 61000-6-1
EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to EN 55024
EMC conforming to IEC 61000-6-4
EMC conforming to EN/IEC 61204-3
Safety conforming to IEC 60950-1
Safety conforming to EN/IEC 61204-3
altitudinea de functionare: 2000 m
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
ambient air temperature for operation: 50…60 °C cu mounting position A < 2000 m
-25…50 °C f?r? declasare mounting position A < 2000 m
Pret: 1.345,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sursa-alim-in-comutatie-1-sau-2-faze-200-500-v-c-a-24-v-10-a