

SCHNEIDER RELEU STATIC, MONTARE PE SINA, INTRARE 4-32 V CC, IESIRE 24-280 V CA ,6A

gama de produse: Harmony Solid State Relays
nume scurt al dispozitivului: SSM
Tip produs sau componenta: Modular DIN rail relay
numar de canale: 1
Number of phases: 1 faz?
output switching mode: Comuta?ie aleatorie
Product configuration type: Relay configuration
suport de montare: Sina DIN simetrica
[In] curent nominal: 6 A
tensiune de iesire: 24...280 V c.a.
tensiune circuit de comanda: 4...32 V c.c.
cuplu de strangere: 0.5...0.8 N.m pentru interior
0.5...0.8 N.m pentru ie?ire
conexiuni - borne: Borne cu surub 2 x 0.3...1 x 1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) pentru interior
Borne cu surub 2 x 0.3...1 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) pentru ie?ire
maximum capacitance: 10 pF pentru intrare/ie?ire
rezistenta de izolatie: 1000 M? la 500 V c.c.
semnalizare locala: LED (verde) for starea intr?rii
tensiunea minima de comutare: 4 V c.c. pornit
tensiunea maxim? de comuta?ie: 1 V c.c. oprit
input current: 8…11 mA
iesire statica: Ie?ire SCR
Comuta?ie aleatorie
curent de sarcina: 0,15…6 A
transient overvoltage: 600 V
curent de suprasarcina: 285 A pentru 16.6 ms

300 A pentru 20 ms
cadere de tensiune maxima: putere motor hp: 0,16 CP la I²t maxim pentru ardere fuzibil: 410 A².s pentru 10 ms la 50 Hz jum?tate de ciclu
375 A².s pentru 8.33 ms la 60 Hz jum?tate de ciclu
curent de fuga maxim: 0,1 mA starea off
dV/dt: 500 V/µs starea off la tensiune maxim?
timp de raspuns: 0.5 cycle (oprit)
0.1 ms (pornit)
power factor: 0,5 (cu sarcin? maxim?)
categorie de supratensiune: III
latime: 11 mm
inaltime: 90,3 mm
test button: Without test button
adancime: 83,7 mm
greutate neta: 0,05 kg
Intarziere flacara: V0 conformitate cu UL 94
rigiditate dielectric?: 4 kV c.a. pentru intrare/ie?ire
4 kV c.a. pentru intrare sau ie?ire in carcas?
Grad de poluare: 2
standarde: IEC 62314
IEC 60950-1
IEC 61000
certificari produs: UL
CSA
marcaj: CE
grad de protectie IP: IP20
temperatura ambientala de functionare: -30…80 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -30…100 °C
Pret: 163,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-static-montare-pe-sina-intrare-4-32-v-cc-iesire-24-280-v-ca-6a-1