

SCHNEIDER ZELIO, RELEU STATIC, PANOU, INTRARE 3-32VCC/IESIRE 24-300VCA, 75A

gama de produse: Harmony Solid State Relays
Accesorii furnizate: Thermal pad
Tip produs sau componenta: Panel mount relay
nume scurt al dispozitivului: SSP1
suport de montare: Panou
Number of phases: 1 faz?
[In] curent nominal: 75 A
iesire statica: Ie?ire SCR
Comutare la trecere prin zero
output switching mode: Comutare la trecere prin zero
test button: Without test button
[Uc] tensiune circuit de comanda: 3...32 V c.c.
tensiunea minima de comutare: 3 V c.c. pornit
tensiunea maxim? de comuta?ie: 1 V c.c. oprit
timp de raspuns: 0.5 cycle (pornit)
0.5 cycle (oprit)
Input current: 10 mA la 12 V c.c.
tensiune de iesire: 24...300 V c.a.
curent de sarcina: 0,15…75 A
Transient overvoltage: 600 V
curent de suprasarcina: 1000 A pentru 16.6 ms
I^2t maxim pentru ardere fuzibil: 4150 $A^2.s$ pentru 8.33 ms la 60 Hz jum?tate de ciclu
4555 $A^2.s$ pentru 10 ms la 50 Hz jum?tate de ciclu
Co-ordination type: Tip 1 - 50 A miniature circuit breaker (MCB) - curb? B
Tip 2 - 40 A miniature circuit breaker (MCB) - curb? B
curent de fuga maxim: 1 mA starea off

cadere de tensiune maxima: dV/dt: 500 V/µs starea off la tensiune maxim?
Power factor: 0,5 (cu sarcin? maxim?)
Motor controller rating: 1,5 CP 120 V AC
3 CP 240 V AC
rezistenta de izolatie: 1000 M? la 500 V c.c.
Maximum capacitance: 10 pF pentru intrare/ie?ire
rigiditate dielectric?: 4 kV c.a. pentru intrare/ie?ire
4 kV c.a. pentru intrare sau ie?ire in carcas?
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV output to case
6 kV input to output
cuplu de strangere: 1.5...1.7 N.m pentru interior
2...2.2 N.m pentru ie?ire
conexiuni - borne: Borne cu surub 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) cu pini pentru interior
Borne cu surub 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) cu pini pentru ie?ire
Borne cu surub 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) fara terminale de cablu pentru interior
Borne cu surub 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) fara terminale de cablu pentru ie?ire
Conector furc? 9.2 x 4 mm pentru interior
Papuci 9.2 x 4 mm pentru interior
Conector furc? 11.7 x 4.5 mm pentru ie?ire
Papuci 11.7 x 4.5 mm pentru ie?ire
Thermal resistance: 0.3 °C/W junction to case
thermal pad impedance: 0.48 °C-in²/W at 25 psi
LED indicator: LED, verde pentru interior
grad de protectie IP: IP20
fiabilitate securitate date: MTTFd = 1875.9 years
B10d = 1731395
greutate neta: 89,2 g
prezentare dispozitiv: Produs complet
temperatura ambientala de functionare: -40…80 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…125 °C
Grad de poluare: 2
categorie de supratensiune: III
certificari produs: CSA
EAC
UE
UL
marcaj: CE
CSA
UL
EAC
standarde: CSA C22.2 No 14-13
IEC 62314
IEC 60950-1
UL 60947-1
Pret: 209,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/zelio-releu-static-panou-intrare-3-32vcc-iesire-24-300vca-75a