



SCHNEIDER RELEU STATIC, MONTARE PE SINA, INTRARE 4-32 V CC, IESIRE 1-60 V CC, 6A

gama de produse: Harmony Solid State Relays

nume scurt al dispozitivului: SSM

Tip produs sau componenta: Modular DIN rail relay

numar de canale: 1

Number of phases: 1 faz?

output switching mode: Comuta?ie in cc

Product configuration type: Relay configuration

suport de montare: Sina DIN simetrica

[In] curent nominal: 6 A

tensiune de iesire: 1...60 V c.c.

tensiune circuit de comanda: 4...32 V c.c.

cuplu de strangere: 0.5...0.8 N.m pentru interior

0.5...0.8 N.m pentru ie?ire

conexiuni - borne: Borne cu surub 2 x 0.3...1 x 1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) pentru interior

Borne cu surub 2 x 0.3...1 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) pentru ie?ire

maximum capacitance: 10 pF pentru intrare/ie?ire

rezistenta de izolatie: 1000 M? la 500 V c.c.

semnalizare locala: LED (verde) for starea intr?rii

tensiunea minima de comutare: 4 V c.c. pornit

tensiunea maxim? de comuta?ie: 1 V c.c. oprit

input current: 8...11 mA

iesire statica: Ie?ire Mosfet

Comuta?ie in cc

curent de sarcina: 0,0025...6 A

transient overvoltage: 60 V

curent de suprasarcina: 60 A pentru 10 ms

cadere de tensiune maxima: rezisten??: 0,1 Ohm starea on
curent de fuga maxim: 0,1 mA starea off
timp de raspuns: 1.7 ms (pornit)
0.3 ms (oprit)
categorie de supratensiune: III
latime: 11 mm
inaltime: 90,3 mm
test button: Without test button
adancime: 83,7 mm
greutate neta: 0,05 kg
Intarziere flacara: V0 conformitate cu UL 94
rigiditate dielectric?: 4 kV c.c. pentru intrare/ie?ire
4 kV c.c. pentru intrare sau ie?ire in carcas?
Grad de poluare: 2
standarde: IEC 61000
IEC 62314
IEC 60950-1
certificari produs: UL
CSA
marcaj: CE
grad de protectie IP: IP20
temperatura ambientala de functionare: -30...80 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -30...100 °C
Pret: 185,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-static-montare-pe-sina-intrare-4-32-v-cc-iesire-1-60-v-cc-6a>