



SCHNEIDER JOYSTICK CONTROLLER, EASY HARMONY XB2, PLASTIC, 22MM, 4 DIRECTII, CENTRU CU REVENIRE, 4NO

gama de produse: Easy Harmony XB2

Tip produs sau componenta: Controler cu maneta de comanda complet

nume scurt al dispozitivului: XD2

diametrul de montaj: 22,5 mm

material rama: Metal cromat

cantitate indivizibila de vanzare: 1

prezentare dispozitiv: Produs complet

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

informatii de pozitie operator: Toate pozitiile

informatii directie operator: 4 directii

tip si compozitie contacte: 4 NO pentru decuplare lenta

utilizare contacte: Contacte standard

protectie la scurtcircuit: 10 A gG (gl) gL fuse conformitate cu SR EN 60947-5-1

conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with and without cable ends

Borna cu clema cu surub, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ with and without cable ends

Borna cu clema cu surub, $\geq 1 \times 0.5 \text{ mm}^2$ with and without cable ends

Borne Faston, dimensiune conexiune 6.3 mm

forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita

Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita

Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita

Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita

durabilitate electrica: 1000000 cic, AC-15, 3 A la 240 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13, 0,27 A la 250 V, rata de functionare securitatea electrica IEC 60947-5-4: $? < 10 \exp(-6)$ la 5 V si 1 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4

$? < 10 \exp(-8)$ la 17 V si 5 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4

destinatie cod contact: A600-Q600
categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 60536
durabilitate mecanica: 1000000 cic
centru de fixare: 85 x 85 mm
revenire: cu arc
inaltime: 30 mm
latime: 40 mm
adancime: 147,5 mm
greutate neta: 0,145 kg
[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
tip si compozitie contacte: 4 NO
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)
operare contacte: Decuplare lenta
material inel de fixare: Zamak
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
descriere borne ISO nr. 1: (13-14)NO
(23-24)NO
(33-34)NO
(43-44)NO
mod de fixare: Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 0,8 N.m
Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 1,0 N.m
cuplu de strangere: 0,8...1,0 N.m
montare dispozitiv: Gaur? de fixare - diametru: 22,5 mm
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
personalizabil: Nu
tip de operator: Revenire cu arc
standarde: GB/T 14048.5
SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
GB/T 14048.1
IEC 60947-1
certificari produs: CCC
UE
tratament protector: TC/TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C
temperatura ambietala de functionare: -25...70 °C
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
grad de protectie IP: IP65
grad de protectie IK: IK06
Pret: 122,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/joystick-controller-easy-harmony-xb2-plastic-22mm-4-directii-centru-cu-revenire-4no>