



**SCHNEIDER ZELIO, RELEU STATIC, PANOU, INTRARE 3.5-32VCC/IESIRE 1-150VCC,
12A**

gama de produse: Harmony Solid State Relays

Accesorii furnizate: Thermal pad

Tip produs sau componenta: Panel mount relay

nume scurt al dispozitivului: SSP1

suport de montare: Panou

Number of phases: 1 faz?

[In] curent nominal: 12 A

iesire statica: Comuta?ie in cc

Ie?ire Mosfet

output switching mode: Comuta?ie in cc

test button: Without test button

[Uc] tensiune circuit de comanda: 3.5...32 V c.c.

tensiunea minima de comutare: 3,5 V c.c. pornit

tensiunea maxim? de comuta?ie: 1 V c.c. oprit

timp de raspuns: 0.1 ms (pornit)

0.1 ms (oprit)

Input current: 10...15 mA

tensiune de iesire: 1...150 V c.c.

curent de sarcina: 0,001...12 A

curent de suprasarcina: 31 A pentru 10 ms

Co-ordination type: Tip 1 - 10 A miniature circuit breaker (MCB) - curb? B

Tip 2 - 6 A miniature circuit breaker (MCB) - curb? B

curent de fuga maxim: 0,3 mA starea off

cadere de tensiune maxima: rezistenta de izolat?ie: 1000 M? la 500 V c.c.

Maximum capacitance: 50 pF pentru intrare/ie?ire

rigiditate dielectric?: 2,5 kV c.a. pentru intrare/ie?ire

2,5 kV c.a. pentru intrare sau ieșire în carcasă?
[Uimp] tensiune de țineră la impuls: 2,5 kV output to case
cuplu de strângere: 1.5...1.7 N.m pentru interior
2...2.2 N.m pentru ieșire
conexiuni - borne: Borne cu șurub 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) cu pini pentru interior
Borne cu șurub 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) cu pini pentru ieșire
Borne cu șurub 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) fără terminale de cablu pentru interior
Borne cu șurub 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) fără terminale de cablu pentru ieșire
Conector furcă 9.2 x 4 mm pentru interior
Papuci 9.2 x 4 mm pentru interior
Conector furcă 11.7 x 4.5 mm pentru ieșire
Papuci 11.7 x 4.5 mm pentru ieșire
Thermal resistance: 0.71 °C/W junction to case
thermal pad impedance: 0.48 °C-in²/W at 25 psi
LED indicator: LED, verde pentru interior
grad de protecție IP: IP20
fiabilitate securitate date: MTTFd = 1875.9 years
B10d = 1731395
greutate netă: 89,2 g
prezentare dispozitiv: Produs complet
temperatura ambientală de funcționare: -40...80 °C
temperatura ambientală pentru depozitare: -40...125 °C
Grad de poluare: 2
categorie de supratensiune: III
certificări produs: UE
UL
EAC
CSA
marcaj: CE
UL
EAC
CSA
standarde: IEC 62314
UL 60947-1
IEC 60950-1
CSA C22.2 No 14-13
Pret: 208,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/zelio-releu-static-panou-intrare-3-5-32vcc-iesire-1-150vcc-12a>