SCHNEIDER CONTACT EASY TESYS 3P(3 NO), AC-3, = 440V BOBINA. 400A, 110 V AC

Gama: Easy TeSys
gama de produse: Easy TeSys Control
Tip produs sau componenta: Contactor
nume scurt al dispozitivului: LC1E
aplicatie contactor: Comanda motor
Sarcina rezistiva
categorie de utilizare: AC-3
AC-3e
AC-1
descriere poli: 3P
[Ue] tensiune nominala de functionare: Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare: 400 A (at 330 A (at 500 A (at [Uc] tensiune circuit de comanda: 110 V c.a. 50/60 Hz
putere motor kW: 110 kW at 220/230 V c.a. 50/60 Hz
200 kW at 380/400 V c.a.
220 kW at 415 V c.a.
250 kW at 440 V c.a.
257 kW at 500 V c.a.
280 kW at 660/690 V c.a.
compozitie contact pol: 3 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 500 A (at 40 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere: 4000 A at 440 V c.a. for circuit de alimentare conforming to IEC 60947-4-1
capacitate de rupere nominala: 3200 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 3600 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
calibrul fuzibilului asociat: 10 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1

630 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
impedanta medie: 0,26 mOhm - Ith 500 A 50 Hz for circuit de alimentare
puterea disipata pe pol: 42 W AC-3
65 W AC-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
categorie de supratensiune: III
Grad de poluare: 3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV bobina neconectat? in circuitul de for?? conformitate cu SR EN 60947
durabilitate mecanica: 4000000 cic
durabilitate electrica: 250000 cic AC-1
600000 cic AC-3
tipul circuitului de comanda: C.a. la 50/60 Hz
limite de tensiune circuit de comanda: 0,85...1,1 Uc (-5…55 °C):opera?ional 50/60 Hz
0.35...0.5 Uc (-5…55 °C):eliminare 50/60 Hz
consum de energie conectare in VA: 1075 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
1075 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
consum de energie mentinere in VA: 15 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
15 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
disipare de caldura: 14 W for circuit de comanda
timp de functionare: 100...170 ms la deschidere
40...75 ms la inchidere
viteza maxima de functionare: 2400 cic/h la conexiuni - borne: Circuit de alimentare: cablu cu papuc 2 1…4 mm² - external diameter: 150 mm - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: bare 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu - busbar cross section: 30 x 5 mm
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - external diameter: 150 mm - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu - busbar cross section: 30 x 5 mm
cuplu de strangere: Circuit de comanda 1,2 N.m
Circuit de alimentare 35 N.m
tensiunea minima de comutare: 17 V for circuit de comanda
curentul minim de comutare: 5 mA for circuit de comanda
rezistenta de izolatie: > 10 M? for circuit de comanda
timpul de nesuprapunere: 1,5 ms la energizare garantat intre contactul NC si No
1,5 ms la intreruperea aliment?rii garantat intre contactul NC si No
suport de montare: Placa
standarde: SR EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
certificari produs: EAC
UE
grad de protectie IP: IP00 conformitate cu SR EN 60529
temperatura permisa a aerului in jurul aparatului: -20…70 °C la Uc
-60…80 °C storage
-5…55 °C operation
altitudinea de functionare: 3000 m f?r? declasare
rezistenta la foc: 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
rezistenta mecanica: Vibra?ii contactor deschis (1.5 Gn, 5...300 Hz)

?ocuri contactor deschis (6 Gn for 11 ms)
Vibra?ii contactor inchis (5 Gn, 5...300 Hz)
?ocuri contactor inchis (15 Gn pentru 11 ms)
inaltime: 375 mm
latime: 213 mm
adancime: 219 mm
greutate neta: 9,1 kg
Pret: 4.304,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contact-easy-tesys-3p-3-no-ac-3-440v-bobina-400a-110-v-ac