

SCHNEIDER CAP DREPTUNG. PENTRU SELECTOR, Ø 16, 2 POZITII, OPRIRE IN POZ., RONIS 200

gama de produse: Harmony XB6
Tip produs sau componenta: Cap pentru selector cu cheie
nume scurt al dispozitivului: ZB6
material rama: Plastic
diametrul de montaj: 16 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 1
forma a capului unitatii de semnalizare: Dreptunghiular
tip de operator: f?r? revenire
profil utilizator: Negru comutator cu cheie
informatii de pozitie operator: 2 pozitii
tip de blocaj: Key 200
pozitie de scoatere cheie: In orice pozitie
CAD latime globala: 24 mm
CAD inaltime globala: 18 mm
CAD adancime globala: 55 mm
tratament protector: TC
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP: IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA: NEMA 13 conformitate cu UL 50
NEMA 4 conformitate cu UL 50
NEMA 4X conformitate cu UL 50
NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94

standarde: JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60947-1
UL 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-1
JIS C 852
JIS C8201-1
certificari produs: UL
CCC
CSA
GOST
rezistenta la vibratii: +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 111,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cap-dreptung-pentru-selector-o-16-2-pozitii-oprire-in-poz-ronis-200