



## SCHNEIDER BLOC CONTACTE 2NC CURENT DE MARE INTENSITATE, FAST-ON

gama de produse: Harmony XB4

Harmony XB5

Tip produs sau componenta: Bloc de contacte

nume scurt al dispozitivului: ZBE

cantitate indivizibila de vanzare: 1

grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529

operare contacte: Decuplare lenta

tip bloc de contacte: Dublu

utilizare contacte: High power switching contacts

conexiuni - borne: Conector Faston, dimensiune conexiune1 x 6.35 mm

Conector Faston, dimensiune conexiune2 x 2.8 mm

greutate neta: 0,032 kg

tip si compozitie contacte: 2 NC

deschidere pozitiva: Cu

durabilitate mecanica: 10000000 cic

protectie la scurtcircuit: 10 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1

[I<sub>th</sub>] curent termic conventional in aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1

[U<sub>i</sub>] tensiune nominala de izolatie: 300 V conformitate cu IEC 60947-1

[U<sub>imp</sub>] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

[I<sub>e</sub>] curent nominal de utilizare: 1,1 A la 125 V, DC-13, P300 conformitate cu SR EN 60947-5-1

montarea cutiei de borne: Montajin fata

cod compozitie electrica: C15(cantitatea <=1)

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -40...70 °C

rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-

27

50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
Pret: 93,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bloc-contacte-2nc-curent-de-mare-intensitate-fast-on>