

SCHNEIDER CAP TRIPLU ALB INCASTRAT/ROSU INCASTRAT/NEGRU INCASTRAT BUTON Ø22 CU MARCAJ

gama de produse: Harmony XB4
Tip produs sau componenta: Cap pentru buton triplu
nume scurt al dispozitivului: ZB4
material rama: Metal cromat
diametrul de montaj: 22 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 1
tip cap: Standard
forma a capului unitatii de semnalizare: Dreptunghiular
tip de operator: revenire cu arc
profil operator: 2 butoane incastrate - 1 buton central aparent STOP
descriere operatori: 's?geat? sus" alb? - "s?geat? jos" alb? - "STOP" ro?u
greutate neta: 0,056 kg
rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
culoare marcaj: Scris negru pe eticheta alb?
Scris alb cu eticheta verde, ro?ie sau neagr?
profil utilizator: Rosu proiectare, STOP (alb)
Alb Incastrat, s?geat? jos (negru)
Alb Incastrat, s?geat? sus (negru)
durabilitate mecanica: 1000000 cic
cod compozitie electrica: C1 pentru C2 pentru C11 pentru prezentare dispozitiv: Element de baza
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
clasa de protectie la electrocutare: Clasa I conforming to IEC 60536
grad de protectie IP: IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA: NEMA 13

NEMA 4X
grad de protectie IK: IK06 conforming to IEC 50102
standarde: IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
UL 60947-1
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
certificari produs: CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
listat de UL
DNV
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 89,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cap-triplu-alb-incastrat-rosu-incastrat-negru-incastrat-buton-o22-cu-marcaj