



SCHNEIDER TURN LUMINOS 40MM R ILUMINAT INTERMITENT 100-240VAC

gama de produse: Harmony XVC4

Tip produs sau componenta: Coloan? luminoas? monobloc complet precablat?

unitate tip far sau baterie de indicatoare: 1 unitate luminoas?

semnalizare sonora: Buzzer

diametrul de montaj: 40 mm

nume componenta: XVC

nume scurt al dispozitivului: XVC

sursa de lumina: LED permanent sau intermitent rosu

tip circuit de alimentare: C.a.

nivel de zgomot: 70...85 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m

Material: Policarbonat: unitate iluminata

ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): unitate de baza

PBT + ABS (UL94-V0): capac superior

SGP (cromat): tub suport

locul de montare: On support tube, 17 mm

montare produs: Pe tub suport, 17 mm

[Us] tensiune nominala de alimentare: 100...240 V

[Us] tensiune de alimentare nominala: 100...240 V

sectiune cablu: 0,83 mm²

0,33 mm²

calibru AWG: AWG 22

AWG 18

lungime cablu: 450 mm

marcaj: CE

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

consum de curent: 50 mA

frecventa fundamentala: 2,23 kHz

frecventa intermitenta: 1 Hz

greutate neta: 0,74 kg

inaltime: 567,2 mm

standarde: IEC 60947-1

SR EN 60947-5-1

certificari produs: UL

tratament protector: TC

temperatura ambietala pentru depozitare: -35...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -10...50 °C

clasa de protectie la electrocutare: Clasa I conforming to IEC 61140

categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 61140

grad de protectie IP: IP23 instalare pe suprafata?? vertical? conformitate cu SR EN 60529

Pret: 1.140,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/turn-luminos-40mm-r-iluminat-intermitent-100-240vac>