

SCHNEIDER 100…240 VAC/DC TIMER MONOFUNCTIE MONTAT PE PANOU CU 0.5 S, 10 S TEMPORIZARE

gama de produse: Harmony XB5
Tip produs sau componenta: Temporizator
cantitate indivizibila de vanzare: 1
material rama: Plastic
material inel de fixare: Plastic
diametrul de montaj: 22 mm
Panel Thickness: 1…6 mm
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
intervalul de intarziere: 0.5...10 s
tip intarziere: A
precizie de repetare: +/- 0,5 %
setarea preciziei temporizarii: +/- 10 % din capatul scarii la 25 °C conformitate cu IEC 61812-1
Abatere temperatura: +/- 0,05 %/°C
abatere a tensiunii: +/- 0,2 %/V
tip de protectie: Protectie la supratensiune
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1
tip de iesire: Thyristor
curent temporar permis: 10 A pentru 0.01 s
curentul minim comutat: 10 mA
Voltage drop in closed state: 5 V
Residual current in open state: 5 mA
puterea maxima consumata in W: 1 W
puterea consumata maxima in VA: 1,5 VA
resetare timp: 30 ms after time delay la intreruperea alimentarii
60 ms during time delay la intreruperea alimentarii
semnalizare locala: LED verde, stabil pentru temporizare in progres

LED, off pentru no timing in progress and output relay energised
[Us] tensiune nominala de alimentare: 110...230 V c.a./c.c.
limitele tensiunii de alimentare: 93,5…253 V c.a./c.c.
protectie la scurtcircuit pentru iesire: No
conexiuni - borne: Borne cu surub 1 x 4 mm² conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub 1 x 2,5 mm² conformitate cu IEC 60947-1
grad de protectie IP: IP65 fata: conforming to SR EN 60529
IP20 spate: conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de functionare: -20…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -20…80 °C
cuplu de strangere: 0,5 N.m
rigiditate dielectrica: 1500 V conformitate cu IEC 61812-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC 60947-1
250 V conformitate cu SR EN 60664-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
4 kV conformitate cu SR EN 60664-1
incercare la supratensiuni tranzitorii: 2 kV, nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
categorie de supratensiune: Class 3 conforming to IEC 60536
Class 3 conforming to SR EN 60664-1
rezistenta la vibratii: 0.15 mm (f= 10…60 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
2 gn (f= 60…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: +/- 15 gn pentru 11 ms (6 ?ocuri pe fiecare ax?) conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistenta la tranzienti rapizi: 2 kV clas? nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
compatibilitate electromagnetica: Desc?rcare electrostatic? 6 kV nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Emisii electromagnetice clasa B conformitate cu IEC 55011
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m 80 MHz - 1 GHz nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4...2 GHz nivelul 2 conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 - 2.7 GHz nivel 1 conformitate cu IEC 61000-4-3
imunitate la campuri radioelectrice: 10 V nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
perturbatie radiata/condusa: Clasa B conformitate cu EN 50022
standarde: IEC 61812-1
UL 60947-1
certificari produs: UE
listat de UL
prezentare dispozitiv: Monolithic product
inaltime: 62 mm
latime: 29 mm
adancime: 29 mm
greutate neta: 0,027 kg
diametru: 29 mm
Pret: 415,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/100-240-vac-dc-timer-monofunctie-montat-pe-panou-cu-0-5-s-10-s-temporizare