

SCHNEIDER RELEU PREASAMBLAT, RELEE SEMICONDUCTOARE HARMONY, 0.1A, COMUTARE CC, SOCLURI CU SURUB, INTRARE 16 PANA LA 30V CC, IESIRE 1 PANA LA 48V CC

gama de produse: Harmony Solid State Relays
nume scurt al dispozitivului: SSL
numar faze in retea: 1 faz?
[Uc] tensiune circuit comanda: 16...30 V
conexiuni - borne: Conectori cu surub
output switching mode: Comuta?ie in cc
suport de montare: Screw socket
[In] curent nominal: 0,1 A
tensiune de iesire: 1...48 V c.c.
tensiune circuit de comanda: 16...30 V c.c.
CLAMPING FORCE: < 0.5 N.m
4.4 lb-in
conexiuni - borne: Flexible cable with cable end, 0.2...2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14)
Solid cable with cable end, 0.2...2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14)
capacitan?? neechilibrat?: 1,5 pF intrare/ie?ire
tensiunea minima de comutare: 16 V c.c. pornit
tensiunea maxim? de comuta?ie: 5 V c.c. oprit
impedanta de intrare: 3.43 kOhm
iesire statica: Ie?ire pe tranzistor
Comuta?ie in cc
curent de sarcina: 0,001…0,1 A
Transient Overvoltage: 60 V DC
curent de suprasarcina: 0,3 A pentru 10 ms
cadere de tensiune maxima: curent de fuga maxim: 0,001 mA starea off
timp de raspuns: 0.25 ms (pornit)

0.12 ms (oprit)
categorie de supratensiune: III
latime: 6,2 mm
inaltime: 96,5 mm
adancime: 79,5 mm
greutate neta: 0,0285 kg
prezentare dispozitiv: Produs complet
Intarziere flacara: V0 conformitate cu UL 94
rigiditate dielectric?: 2500 V pentru intrare/ie?ire
Grad de poluare: 2
Standarde: IEC 60950-1
IEC 61000
IEC 62314
IEC 61984
EN 61984
certificari produs: UL
CSA
UE
UL 508
CSA22.2 No. 14-10
GOST
marcaj: CURus
CSA
CE
EAC
grad de protectie IP: IP20
temperatura ambientala de functionare: -20…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -20…85 °C
Pret: 82,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-preasamblat-relee-semiconductoare-harmony-0-1a-comutare-cc-socluri-cu-surub-intrare-16-pana-la-30v-cc-iesire-1-pana-la-48v-cc