

SCHNEIDER RELEU STATIC, MONTARE PE SINA, INTRARE 4-32 V CC, IESIRE 1-60 V CC ,12A

gama de produse: Harmony Solid State Relays
nume scurt al dispozitivului: SSM
Tip produs sau componenta: Modular DIN rail relay
numar de canale: 1
Number of phases: 1 faz?
output switching mode: Comuta?ie in cc
Product configuration type: Relay configuration
suport de montare: Sina DIN simetrica
[In] curent nominal: 12 A
tensiune de iesire: 1...60 V c.c.
tensiune circuit de comanda: 4...32 V c.c.
cuplu de strangere: 0.5...0.8 N.m pentru interior
0.5...0.8 N.m pentru ie?ire
conexiuni - borne: Borne cu surub 2 x 0.3...1 x 1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) pentru interior
Borne cu surub 2 x 0.3...1 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) pentru ie?ire
maximum capacitance: 10 pF pentru intrare/ie?ire
rezistenta de izolatie: 1000 M? la 500 V c.c.
semnalizare locala: LED (verde) for starea intr?rii
tensiunea minima de comutare: 4 V c.c. pornit
tensiunea maxim? de comuta?ie: 1 V c.c. oprit
input current: 8…11 mA
iesire statica: Comuta?ie in cc
Ie?ire Mosfet
curent de sarcina: 0,0025…12 A
transient overvoltage: 60 V
curent de suprasarcina: 100 A pentru 10 ms

cadere de tensiune maxima: rezisten??: 0,045 Ohm starea on
curent de fuga maxim: 0,1 mA starea off
timp de raspuns: 1.7 ms (pornit)
0.3 ms (oprit)
categorie de supratensiune: III
latime: 18 mm
inaltime: 90,3 mm
test button: Without test button
adancime: 83,7 mm
greutate neta: 0,09 kg
Intarziere flacara: V0 conformitate cu UL 94
rigiditate dielectric?: 4 kV c.c. pentru intrare/ie?ire
4 kV c.c. pentru intrare sau ie?ire in carcas?
Grad de poluare: 2
standarde: IEC 61000
IEC 60950-1
IEC 62314
certificari produs: CSA
UL
marcaj: CE
grad de protectie IP: IP20
temperatura ambientala de functionare: -30…80 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -30…100 °C
Pret: 219,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-static-montare-pe-sina-intrare-4-32-v-cc-iesire-1-60-v-cc-12a