

SCHNEIDER CORP LAMPA PILOT, ZB5, BAZA BA 9S, 250 V

gama de produse: Harmony XB5
Tip produs sau componenta: Ansamblu corp complet/bloc de lumini
nume scurt al dispozitivului: ZB5
material inel de fixare: Plastic
cantitate indivizibila de vanzare: 1
conexiuni - borne: Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
sursa de lumina: Bec neinclus
baza bec: BA 9s
alimentare bloc de lumini: Direct CAD latime globala: 30 mm
CAD inaltime globala: 42 mm
CAD adancime globala: 32 mm
descriere borne ISO nr. 1: (X1-X2)PL
greutate neta: 0,022 kg
cuplu de strangere: 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
tip semnalizare: Stabil
[Us] tensiune de alimentare nominala: <= 250 V
prezentare dispozitiv: Basic sub-assemblies
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 60536
standarde: SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
JIS C8201-1
certificari produs: CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
listat de UL
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 27,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-lampa-pilot-zb5-baza-ba-9s-250-v