



SCHNEIDER BLOC DE CONTACTE SIMPLU CU INEL PENTRU CORP/DE FIXARE CONECTOR FASTON 1NC

gama de produse: Harmony XB4

Tip produs sau componenta: Ansamblu corp complet/contact

nume scurt al dispozitivului: ZB4

material inel de fixare: Zamak

cantitate indivizibila de vanzare: 1

tip cap: Standard

tip si compozitie contacte: 1 NC

operare contacte: Decuplare lenta

tip bloc de contacte: Monofilar

Compozitie dispozitiv: Fixing collar

Corp

conexiuni - borne: Conector Faston, dimensiune conexiune1 x 6.35 mm

Conector Faston, dimensiune conexiune2 x 2.8 mm

CAD latime globala: 30 mm

CAD inaltime globala: 47 mm

CAD adancime globala: 37 mm

descriere borne ISO nr. 1: (11-12)NC

greutate neta: 0,053 kg

utilizare contacte: Contacte standard

deschidere pozitiva: Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K

cursa de operare: 1,5 mm (schimbare stare electric? NC)

4,3 mm (curs? total?)

forta de actionare: 2 N schimbare stare electric? NC

durabilitate mecanica: 5000000 cic

Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

durabilitate electrica: 10000000 cic

securitatea electrica IEC 60947-5-4: $? < 10\exp(-6)$ la 5 V, 1 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4

$? < 10\exp(-8)$ la 17 V, 5 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4

tratament protector: TH

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -40...70 °C

grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529

standarde: SR EN 60947-5-4

UL 60947-1

JIS C8201-5-1

CSA C22.2 No 15

IEC 60947-5-5

IEC 60947-1

SR EN 60947-5-1

JIS C8201-1

certificari produs: BV

UL

CSA

DNV

LROS (Lloyds register of shipping)

rezistenta la vibratii: 5 gn ($f= 2...500$ Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 54,28 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-contacte-simplu-cu-inel-pentru-corp-de-fixare-conector-faston-1nc>